

# 钢边式止水带搭接/钢边式止水带安装

产品名称	钢边式止水带搭接/钢边式止水带安装
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	31.00/米
规格参数	类型:钢边止水带 型号:中埋式 用途:施工缝
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

钢边式止水带搭接要求：

随着钢边式止水带应用的广泛，钢边式止水带的优点也被发现，钢边式止水带搭接也是很重，那么我们可以先将钢边式止水带经过先期处理的镀锌钢带插入橡胶中间硫化成形，两者之间的粘结力的牢固性，具有明显防渗止水方面的效果。钢边式止水带的中间橡胶体在结构变形时被压缩、拉伸、变形，而起到密封止水作用；18703187870万经理

钢边式止水带接头处理方法：

关于钢边式止水带对接接头更是难以确保，由于丁基双面胶带不可能和钢边式止水带彻底密贴，使得钢边式止水带对接接头处也是一个缺点。而且，由于地道混凝土的每组施工长度一般不长，钢边式止水带厂家的对接接头就更多，更简单漏水。所以要结合嵌缝密封胶和遇水膨胀止水条共同来处理地铁施工缝漏水问题。在一般基础需要钢边橡胶止水带和遇水膨胀止水条、密封胶结合使用，那么您知道钢边式止水带也是有缺点的，毕竟什么产品都不是全部通用的。

钢边式止水带安装固定方式：

在常规施工中由于混凝土浇筑时的巨大振动力和不易固定，会使普通橡胶止水带产生移位、扯离、扭转而出现松动和脱落，以致在水压较大的情况下会产生渗漏现象，而采用钢边式止水带时，由于钢带与混凝土、钢带与橡胶之间不会产生新的渗漏缝。因此，钢边式止水带增强了结构变形的防渗性能，对整个工程的防渗止水起到了重要的质量作用，同时钢边橡胶止水带安装后自定性好，克服了橡胶止水带需用多方固定的工序，使施工安装更加的方便。

钢边式止水带连接步骤：

提高了钢边式止水带接头质量，解决了钢边止水带接头易损坏易漏水的通病的钢边式止水带的连接方法

。一种钢边橡胶止水带的连接方法，包括如下步骤：

- a、将待连接的钢边式止水带连接接头处的止水带橡胶切掉4-6cm，切口平直，保留钢边橡胶止水带的钢边；
- b、用磨光机将钢边式止水带橡胶切割后的对接面进行打磨，钢边式止水带橡胶对接面正反两面打磨露出新生胶为止；
- c、把待连接的两个钢边式止水带放入热硫化机的夹板上，将两个钢边橡胶止水带的钢边进行铆钉固定，固定后两个钢边式止水带的止水带橡胶之间设有间隙；
- d、在两个止水带橡胶的间隙中间设置与间隙大小和厚度相匹配的di一生胶片，在止水带橡胶的间隙的正反面设置宽度大于间隙、长度止水带橡胶宽度相匹配的di二生胶片；
- e、通过连接热熔机温控设备对止水带橡胶与di一生胶片、di二生胶片连接处进行热熔连接。

本方法提高了钢边式止水带接头质量，解决了钢边式止水带接头易损坏易漏水的通病，施工质量可靠、操作方便，又经济合理而且适用范围广，应用于地下工程变形缝的防水领域，特别适用于地下综合管廊结构变形缝处钢边式止水带的连接方法。