

自动重合闸开关 自动重合闸 首盾自动重合闸质量

产品名称	自动重合闸开关 自动重合闸 首盾自动重合闸质量
公司名称	广州市首盾电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区方达路2号3号厂房510房
联系电话	15999983900

产品详情

根据重合闸控制断路器所接通或断开的电力元件不同可分为：线路重合闸、变压器重合闸和母线重合闸等。根据重合闸控制断路器连续跳闸次数的不同可分为：多次重合闸和一次重合闸。根据重合闸控制断路器相数的不同可分为：单相重合闸、三相重合闸、和综合重合闸。自动重合闸服务热线。

三相重合闸：不论线路发生的是单相接地短路还是相间短路，都同时跳开三相，重合时也是三相同步投入。单相重合闸：220~1000kV架空线路，智能型自动重合闸，大部分都是单相接地故障，这时只断开一相，然后再进行重合，而未发生故障的其余两相仍然继续运行。如果重合不成功就跳开三相不再重合，自动重合闸开关，这就是单相重合闸。综合重合闸：同时具备单相重合闸和三相重合闸的功能。自动重合闸服务热线。

在电力系统中，输电线路（特别是架空线路）发生故障的元件，因此，如何提高输电线路工作的可靠性，对电力系统的安全运行具有重大意义。电力系统运行经验证明，架空线路的故障大都是瞬时故障，约占总故障次数的80%~90%以上。自动重合闸服务热线。

例如，由于雷电过电压引起的绝缘子表面闪络，大风引起的短时碰线，线路对树枝放电、通过鸟类身体的放电以及树枝等物掉落在导线上引起的短路以及绝缘子表面污染等原因引起。这些故障被继电保护动作断路器断开之后，故障点去游离，电弧熄灭，绝缘强度恢复，故障自行消除。此时，如把输电线路的断路器合上，自动重合闸，就能恢复供电，从而减少停电时间，提高供电可靠性。自动重合闸服务热线。

距离保护：当距离保护的振荡闭锁回路是利用负序分量启动时，非全相运行将使距离保护因振荡闭锁回路启动而退出工作。非全相再发生振荡时，阻抗继电器可能误动作。方向高频保护：当反应负序功率方向时，电压互感器接于母线侧，在非全相运行中保护会误动，电压互感器接于线路侧不会误动

。自动重合闸服务热线。

相差高频保护：非全相运行中的负序分量电流由线路一侧流向另一侧，相当于外部故障，保护不会误动。为实现对会误动保护的的非全相运行闭锁，自动重合闸，可在单相重合闸与保护连接端设立两个端子。单相重合闸过程中为何会出现潜供电流？潜供电流与哪些因素有关？对单相重合闸有何影响？可采取哪些措施减小这种影响？当线路瞬时性单相接地保护跳开一相后，健全相通过相间及相对地电容向故障点供给电容电流。同时，健全相负荷电流通过相间互感器耦合在故障相产生感应电势，通过相间及对地电容向故障点提供感应电流。这两部分电流共同构成潜供电流。自动重合闸服务热线。

自动重合闸开关-自动重合闸-首盾自动重合闸质量(查看)由广州市首盾电子科技有限公司提供。“自动重合闸”就选广州市首盾电子科技有限公司（www.shuodunkj.com），公司位于：广州市黄埔区荔联街工业园路8号，多年来，首盾坚持为客户提供好的服务，联系人：徐经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。首盾期待成为您的长期合作伙伴！