

XGZ(HTF)系列消防高温排烟风机

产品名称	XGZ(HTF)系列消防高温排烟风机
公司名称	靖江市飞达暖通设备制造有限公司(上海销售总部)
价格	2750.00/台
规格参数	品牌:凤飞 型号:H 气流方向:轴流风机
公司地址	中国 上海市奉贤区 上海市奉贤区南桥镇沪杭公路2158号
联系电话	86 021 57107664 13916122551

产品详情

品牌	凤飞	型号	H
气流方向	轴流风机	材质	铁壳风机
风机压力	中压风机	类型	抽风机
性能	耐高温风机	用途	排烟风机
轴功率	7.5（kw）	叶片数	8
重量	100（kg）	涡轮头材质	钢板
转速	2900（r/mim）	配套电机功率	5.5（kw）
适用范围	用于消防排烟系统		

该风机是高效、节能、超低噪声的新型轴流风机。cdz是t35-11的换代产品，除具备t35-11轴流风机的特点外，由于采用了宽型前掠式叶片等栅距结构，减少了气流在叶片表面上的分离和气流旋涡的形成，降低了风机内气流的二次损耗，减少了声源的空气动力噪声，气流稳定，对保护环境，节约能源，具有很好的社会效益。

低噪声轴流风机全部选用优质钢材制造，外型结构分为管道式、固定式、旋转式三种，广泛应用于工矿企业、车间、仓库、实验室、办公楼、体育场馆、宾馆、饭店等民用建筑的通风换气、也可在管道间串联或并联以提高压力、流量排风与送风。该风机宜输送非易燃无腐蚀性、无显著粉尘的气体、气体温度不得超过60℃。

fcdz玻璃钢超低噪声轴流风机，采用优质玻璃钢材料制作，机体和叶轮风机重量轻，风机运转平稳，噪音低，流量大，全压高，耐腐蚀，安装简便，可传送有腐蚀性气体和无腐蚀性气体，耐酸雨耐腐蚀，主要应用于实验室、医院、浴室等湿度比较大的空间通风换气使用。风量范围：1630～41020 m3/h全压范围：135～79pa转速范围：2900～960r/min功率范围：0.12～7.5kw

sf型低噪声轴流通风机

轴流通风机具有光滑流线型表面，运转平稳，效率高，噪声低，能耗省等优点。sf系列风机按使用要求分管道式、固定式、壁式、岗位式四种，岗位式四种，按叶轮直径分12个机号。

本系列产品广泛应用于工矿企业、民用建筑的壁式排气、岗位送风、管道通风，若将机壳去掉，亦可用作自由风扇，也可在较长的排气管道内间隔串联安装，以提高管道中的风压。也应用于化工、轻工、食品、医药、冶金、电站、交通等工作场所及仓储的通风空调系统。

t 3 5 -11系列轴流风机

产品说明：

t35-11系列轴流风机是在t30-11的基础上改进设计的新型风机，主要优点是结构更合理，性能有了较大提高。本系列风机叶轮直径由小到大有三十个规格，每一规格风机的叶片都为4片，叶片角度有15°、20°、25°、30°、35°五种，参数范围广，风量826~67892m³/h，风压3.9~48.3mmh₂o（详见参数表）。本系列风机适用于输送非易燃易爆无腐蚀无显著粉尘的气体，环境温度不得超过60℃，广泛应用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气等场合。防腐轴流风机（ft35-11型）是采用防腐材料外涂环氧漆加工而成的t35-11型通风机，电机采用特种防腐电机，用于输送有腐蚀性的气体。防爆轴流风机（bt35-11型）是t35-11的派生产品，用于输送易燃易爆的气体，叶轮用铝合金加工而成，以防在运转中引起火花，电机配用防爆型电机。

dz系列低噪声轴流风机

产品说明：

dz系列低噪声轴流风机采用宽叶片大弦长，空间扭曲、倾斜式叶形，从声源学入手，利用低转速、高压力系数的设计方法来达到工程所需风量、风压的要求，同时也使风机具备效率高、噪声低、能耗省、运行平稳的特点。本系列风机在工矿业、民用建筑行业的壁式排风、岗位送风、管道通风、屋顶通风等应用广泛，如化工、轻工、食品、医药、冶金等工矿业及各类民用建筑的空调通风系统。

应用范围

广泛应用于纺织、化工、冶金、影剧院、宾馆、烟草、军工、地下设施等企事业单位的空调通风管道。

■为了方便运输，通风管道可按组装式制作，也可到现场制作，常规尺寸提供型号规格、数量、特殊尺寸需提供简单制作尺寸图，为用户设计提供各种规格的通风管道。

■设计厚度：按国家标准或地方标准制作，也可按用户的要求厚度加工。

■mg类无机玻璃钢和菱镁水泥（氧化镁）和氯化镁溶液为主要原料，加入中碱玻璃纤维布，mg-3改性剂及其它各种助剂制成，耐酸碱，具有很好的防腐性能，彻底克服了铁皮管易锈蚀的特点，经国家节约了大量镀锌钢板。

■ 节能

玻璃钢的导热系数低，只有金属的1%-1‰，是一种优良的绝热材料，因此该产品具有很好的保温性能。

保温型不燃无机玻璃钢通风管道，中间夹层选用绝热性能优良的聚苯板作为夹层，因保温层和管道一体，所以彻底克服了传统的钢板风道加保温，加两层玻璃丝布，加两道防火漆而导致的保温材料和风道之间传热系数达38%，达到了很好的保温效果，该产品一次安装使用，减少了铁皮风道多次安装的环节，节约了大量能源。■使用寿命长

该产品选用的材料系耐腐蚀、抗折、抗冻、防潮等优良材料，且在制作上均匀整体成型，增强了整体结构的质量，从而大大的延长了风道的使用寿命。

■漏风量低

因该产品在制作上采用整体成型的方式，两端又选用橡胶垫、无机材料、法兰连接、克服了铁皮风道、玻纤板风道由板材加工多次制作的特点，大大减少了漏风量和风道阻力损失，在国内同类产品中漏风量和阻力损失最小。