

# 南通杀菌锅专用蝶阀厂家 沃赛克阀门

产品名称	南通杀菌锅专用蝶阀厂家 沃赛克阀门
公司名称	江苏沃赛克阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区淳化街道园岗路198号
联系电话	18951907500

## 产品详情

1. 电动球阀中止推轴承可以减小阀杆的摩擦力矩，使阀杆运行灵活稳定。
2. 电动球阀具有防静电功能：弹簧安装在阀杆、阀体和球体之间，在切换过程中产生静电。
3. 电动球阀座密封性能良好。使用的原材料是聚四氟乙烯。该结构易于密封，随着介质压力的增加，球阀的密封能力增大。
4. 下部安装的阀杆和阀杆头部的凸台阶有效地防止了阀杆喷出，如火灾对阀杆密封的损坏。凸台阶和阀体之间的金属接触确保了阀杆的密封。
5. 由于聚四氟乙烯等材料具有良好的润滑性，与球体的摩擦损失小，因此球阀的使用寿命较长。
6. 电动球阀是所有阀门中流体阻力的，即使是收缩球阀，其流体阻力也很小。

电动球阀是一种由于工业自动化过程控制的一种管道元件。通常情况下是用于管道介质的远程开关控制。电动球阀主要是由电动执行机构和球阀组成，而且它的旋塞体是球形的，所以可以旋转90度进行工作。电动球阀的特点是不但可以节流、转流，还能进行流量的调节和控制。同时还耐压耐腐和阻力小的特点。因此他的应用范围很广。

### 电动阀门的日常保养要求

- 1、 阀门存放环境需注意，应存放在枯燥通风的室内，且堵塞通路两头。
- 2、 阀门应定时查看，并清除其上的污物，涂抹涂防锈油在其外表。
- 3、 装置应用后的阀门，应对其进行定时检修，以确保其正常作业。

- 4、应查看阀门密封面是否磨损，并根据状况进行维修或替换。
- 5、查看阀杆和阀杆螺母的梯形螺纹磨损状况、填料是否过期失效等，并进行必要的替换。
- 6、应对阀门的密封功能进行实验，确保其功能。
- 7、运行中的阀门应无缺，法兰和支架上的螺栓完全，电动中线蝶阀安装，螺纹无损，没有松动现象。
- 8、如手轮丢失，应及时配齐，而不能够用活扳手替代。
- 9、填料压盖不允许倾斜或无预紧空隙。
- 10、如果阀门运用环境较为恶劣，易受雨雪、灰尘、风沙等污物沾染，则应该为阀杆装置保护罩。
- 11、阀门上的标尺应坚持完整、清晰，阀门的铅封、盖帽。
- 12、保温夹套应无洼陷、裂纹。
- 13、运行中的阀门，避免对其敲打，或者支撑重物等。

电动阀门的操作情况：

在操作电动阀门之前，仔细阅读操作说明。

在操作之前，我们必须清除气流的方向。我们要注意检查电动阀门的开闭迹象。

检查电动阀的外观，看看电动阀是否受潮，如果受潮，就应该干燥。如发现其他问题，应及时处理，不应误操作。

对于停用超过三个月的电气设备，在启动前应检查离合器，在确认手柄的手动位置后应检查电机的绝缘、转向和电路。

起动时，确保离合器手柄处于相应的位置。

如果在控制室对电动阀进行控制，则将开关转到远程位置，然后通过SCADA系统对电动阀的开关进行控制。

如果通过手动控制将开关设置在局部位置，则电动阀的开关将在本地运行。当电动阀打开或关闭时，它将自动停止工作。最后，将运行开关的开关置于中间位置。

在现场操作电动阀门时，应监测电动阀门开闭说明书和阀杆操作，阀门开闭度应满足要求。

当阀门在冲程和过扭矩控制器设置后完全打开或关闭时，应注意冲程的控制。如果阀门开关不停在该位置，应立即人工手动关机。

在电动阀门开闭过程中，当发现信号指示器指示有误差和阀门的异常声音时，必须及时停车检查。

当用旁通阀打开大口径阀门时，如果两端压差较大，则应打开旁通阀调节压力，然后打开主阀。主阀开

启后，旁通阀应立即关闭。

球阀在接收和清洗球时必须完全打开。

在闸阀、截止阀和平坦阀的操作过程中，电动阀制造商在闭合或开启至上下死点时应转1/2-1圈。

南通杀菌锅专用蝶阀厂家-沃赛克阀门(优质商家)由江苏沃赛克阀门制造有限公司提供。江苏沃赛克阀门制造有限公司(jsvck.cn)实力雄厚，信誉可靠，在江苏南京的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领沃赛克阀门和您携手步入辉煌，共创美好未来！