

# 华为TP482000B高频开关电源柜、 TP482000B机房分立式电源

产品名称	华为TP482000B高频开关电源柜、 TP482000B机房分立式电源
公司名称	山东格伦德电源科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	山东济南市历城区山大北路
联系电话	15315678277

## 产品详情

华为TP482000B高频开关电源柜,TP482000B机房分立式电源

华为TP482000B-N20B1是华为推出的集交流输入、整流、直流配电为一体的机房大电源系统。

系统容量2400A，采用1U超高效98%整流模块和先进的监控单元，为客户提供高可靠、高效节能、方便维护的-48V直流电源供电解决方案。

主要应用于核心机房大型汇聚站点企业通信网络核心机房数据中心

特性高安规设计：电源系统满足CE、泰尔标准，整流模块满足 UL、CE、TUV等标准

超高效：搭载98%超高效50A整流模块

高可靠：通过1000+项测试，MTBF超过50万小时高集成：单柜2400A，可并机实现12 000A输出支持精细化电池单体管理，提高机房备电可靠性

灵活组网：支持IP、RS485/232等组网方式，匹配机房管理演进

参数：产品类型 TP482000B-N20B2 系统指标 尺寸（宽 × 深 × 高）600mm × 600mm × 2000mm 额定容量 2400A(2~48个50A整流模块)

温控方式;自然风冷

安装方式;落地安装（防静电地板安装，地面安装）

走线方式;上进线，上出线

维护模式;支持前、后维护 防护等级 IP20 交流配电

输入模式; 220/380Vac三相，兼容120/208Vac三相 输入电压 85Vac ~ 300Vac(L-N)，额定220Vac

输入频率; 45~66Hz, 额定50Hz/60Hz

输入容量; 2 × 300A/3P (端子) 防雷 20kA/40kA , 8/20 μs 直流配电

输出电压; 42~58Vdc, 默认输出53.5Vdc

额定输出功率; 144kW 电池支路 2 × (2 × 1250A) (NT4)

负载支路; 6 × 500A (NT3), 6 × 160A (NT00), 6 × 100A (NT00) 防雷 10kA/20kA , 8/20 μs 整流模块

效率; >98%

输出功率; 3000W(176Vac~300Vac)

工作温度; -40 ~ +75oC

尺寸; 105mm (宽) × 281mm (深) × 40.8mm (高)

重量; <2.5kg

功率因数; 0.99 (负载 50%) THD 5% (负载 50%) 监控模块 告警输入 4路开关量输入  
告警输出 8路干接点输出 通信口 Ethernet, RS485/232 告警存储 10 000条告警和系统日志 显示模式  
LCD (尺寸73.2mm × 54.8mm , 分辨率160 × 240) 环境 工作温度 -40 ~ +45 存储温度 -40% ~  
+70% 相对湿度 5% - 95% (无凝露) 海拔 0 - 4000 m

---

# 华为MatePad Pro正式开售

## 下单立减100元到手 价低3199

?????MatePad Pro?????MatePad Pro ??10? 8 ??????????2K QHD?????????????DCI-P3

???280PPI??????90%?16: 10 ??????????4.9mm?

?(HUAWEI)MatePad Pro10.8?????990?????????????????6GB+128GB WIFI(????)

?????MatePad Pro?????990??????7nm?????????????NPU?AI?????????

?????MatePad Pro??7250mAh??????????40W??????15W??????????7.5W??????????

?????MatePad Pro????????????????????????????????

[??](#)????MatePad Pro[??](#)????????6GB+128 WLAN??? 3299 ??8GB+256 WLAN??? 3999 ??6GB+128  
LTE??? 3799 ??8GB+256 LTE??? 4499 ??