

巴斯夫PA66 A3WG7

产品名称	巴斯夫PA66 A3WG7
公司名称	上海华颺国际贸易有限公司
价格	16.80/千克
规格参数	品牌:巴斯夫A3WG7 型号:巴斯夫A3WG7 产地:巴斯夫A3WG7
公司地址	奉贤区明城路1088弄
联系电话	021-51096089 18301930343

产品详情

公司宗旨：客户至上，诚信经营，价格优惠，货源稳定、互利互信、合作共赢！

经营区域：全国一吨起订包邮。与多家物流长期合作，江浙沪鲁皖闽京津豫鄂湘赣粤桂川渝云贵一站直达。

发货及时，订货周期快，售后有保障，全程积极配合贵司技术攻坚问题。

上海华颺国际贸易有限公司祝全国的客户生意兴隆。

【供应】德国巴斯夫PA66 A3W 纯树脂UL94防火V2 高流动PA66 【供应】德国巴斯夫PA66 A3K 纯树脂,高流动,良好的热稳定性尼龙 【供应】德国巴斯夫PA66 C3U 无卤防火纯树脂 UL94-V0 高韧性
【供应】德国巴斯夫PA66 A3X2G5 25%玻纤增强 无卤阻燃PA66 【供应】德国巴斯夫PA66 A3X2G7 35%玻纤增强 无卤阻燃PA66 【供应】德国巴斯夫PA66 A3EG3 15%玻纤增强 高强度
【供应】德国巴斯夫PA66 A3EG6 30%玻纤增强尼龙 【供应】德国巴斯夫PA66 A3EG7 35%玻纤增强PA66 【供应】德国巴斯夫PA66 A3EG10 50%玻纤增强
高强度高刚性尺寸稳定 【供应】德国巴斯夫PA66 A3WG3 15%玻纤增强 高强度耐热老化
【供应】德国巴斯夫PA66 A3WG6 30%玻纤增强 高强度耐热老化 【供应】德国巴斯夫PA66 A3WG7 35%玻纤增强 高强度耐热老化 【供应】德国巴斯夫PA66 A3WG10 50%玻纤增强 高强度耐热老化
【供应】德国巴斯夫PA66 A3HG3 15%玻纤增强 【供应】德国巴斯夫PA66 A3HG5 30%玻纤增强
【供应】德国巴斯夫PA66 A3UG5 25%玻纤增强 无卤无磷阻燃 防火V0级 【供应】德国巴斯夫PA66 A3WC4 20%碳纤增强导电尼龙

PA66塑胶原料收缩率：0.7%~2.0%，或者加了30%的玻璃纤维，为0.4%~0.7%；如果提供的温度超过60

，制品应该为逐渐冷却；逐渐冷却可降低成型后收缩，即制品表现为更好地尺寸稳定性和小的内应力；建议采用蒸气法；尼龙制品可以通过熔液焊剂来检查应力浇口系统 点式，潜伏式，片式和直浇口都可以；建议采用盲孔和浇口窝来断冷料头；可使用热流道；由于熔料可加工温度范围窄，热流道应提供闭环温度控制机器停工时段
无需用其它料清洗；熔料残留在料筒内时间可达20min，此后热降解容易发生。