

2吨软水设备 220 (V)

产品名称	2吨软水设备 220 (V)
公司名称	上海宏宜环保科技有限公司
价格	3500.00/套
规格参数	电压:220 (V) 工作压力:0.1-0.6 (Mpa) 功率:10 (w)
公司地址	上海市普陀区真南路2528号1幢3层3228室
联系电话	86 021 52698301/52698302 15921268878

产品详情

电压	220 (V)	工作压力	0.1-0.6 (Mpa)
功率	10 (w)	进出水口	3/4
运行模式	全自动	树脂罐	200*1100
树脂装填量	50 (L / 袋)	型号	JYFK-1T/A
原水硬度	6 (mg · N/L)	出水硬度	0.03 (mg · N/L)
罐体承压	0.7 (MPa)	工作温度	50 ()

全自动软水器

本公司在引进美国 fleck 等新型程序控制器的基础上，结合中国水质状况的特点及设备的实际运行经验，开发出适合于中国使用条件的高效、节能型全自动软化水设备。水博士系列全自动软水器的控制装置由美国原厂引进，罐体材质多样：玻璃钢、碳钢衬塑、不锈钢，并可根据用户的需要灵活设计。广泛应用于蒸汽锅炉、热水锅炉、换热装置、中央空调系统及优质生活水等。

设备参数及报价：

型号model	产水量t/h	管径mm	树脂交换罐d × h	树脂量kg	再生储盐罐d × h	运行重
jyfk- 1/a	0.5-1	dn25	250 × 1400	40	400 × 820	0.1
jyfk- 2/a	2-2.5	dn25	350 × 1650	80	510 × 940	0.26
jyfk- 3/a	3-4	dn25	400 × 1650	100	510 × 940	0.3
jyfk- 4a	4-5	dn25	500 × 1750	160	610 × 1150	0.4
jyfk- 6a	5-6	dn25	600 × 1950	220	610 × 1150	0.68
jyfk- 8a	6-8	dn40	600 × 1950	280	610 × 1150	0.7
jyfk- 10a	8-10	dn40	750 × 2000	380	750 × 1300	0.8
jyfk- 15a	10-20	dn50	900 × 2150	640	750 × 1300	1.2
jyfk- 20a	20-25	dn50	1000 × 2600	720	750 × 1300	2.5
jyfk- 30a	30-40	dn80	1200 × 2600	1100	1100 × 1200	3
jyfk- 40a	40-50	dn80	1400 × 2600	1400	1400 × 1500	4.5
jyfk- 50a	50-55	dn80	1500 × 2600	1600	1400 × 1500	6.5

jyfk-1b	0.5-1	dn25	250 × 1400 × 2	40 × 2	400 × 820		0.36
jyfk-2 b	1-2	dn25	300 × 1650 × 2	60 × 2	400 × 820		0.5
jyfk-3 b	2-3	dn25	350 × 1650 × 2	100 × 2	510 × 940		0.7
jyfk-4 b	3-5	dn25	400 × 1650 × 2	120 × 2	510 × 940		1
jyfk-6 b	6-8	dn40	500 × 1750 × 2	180 × 2	610 × 1150		1.25
jyfk-8 b	8-10	dn40	600 × 1950 × 2	280 × 2	610 × 1150		1.6
jyfk-10 b	10-12	dn50	750 × 2000 × 2	380 × 2	750 × 1300		2.8
jyfk-15 b	15-20	dn50	900 × 2150 × 2	640 × 2	750 × 1300		3.5
jyfk-20 b	20-25	dn80	1000 × 2200 × 2	720 × 2	750 × 1300		5
jyfk-30 b	30-40	dn80	1200 × 2600 × 2	1100 × 2	1100 × 1200		8
jyfk-40 b	40-50	dn80	1400 × 2600 × 2	1400 × 2	1400 × 1500		10
jyfk-50 b	50-55	dn80	1500 × 2600 × 2	1600 × 2	1400 × 1500		12
jyfk- 15c	10-20	dn40	750 × 2000 × 2	380 × 2	750 × 1300 × 2		4
jyfk- 20c	15-30	dn50	800 × 2150 × 2	400 × 2	750 × 1300 × 2		5
jyfk- 35c	20-40	dn50	1000 × 2200 × 2	800 × 2	1100 × 1200 × 2		6
jyfk- 60c	40-80	dn80	1200 × 2600 × 2	1100 × 2	1100 × 1200 × 2		9
jyfk- 75c	50-100	dn80	1600 × 2600 × 2	1800 × 2	1400 × 1500 × 2		12