

干式螺旋吸砂机 干式吸砂机 高胜达厂家直销

产品名称	干式螺旋吸砂机 干式吸砂机 高胜达厂家直销
公司名称	山东临朐高胜达机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县营东路营子工业园
联系电话	13505364124

产品详情

驱动装置设有机械和电气过载保护装置、回程控制系统，小型干式吸砂机，并适用于室外安装使用。在电气设计中设有电感信号过载保护，保证在设备出现故障后能有效地保护电机不被烧坏。

C. 行走钢轮及路轨 行走钢轮安装于工作桥两侧的端梁或轴承座上，其形式和精度按 GB4628-84 标准规定的双轮缘型车轮设计，采用铸钢 ZG45

制造，干式吸砂机，车轮轮缘表面作淬火处理，车轮踏面和轮缘内侧面的硬度达 HB350 ~ 380。

闭合主电源开关时，观察电压是否正常，电压存在异常时严禁开机。 14

设备运行时，如有异常声音立即停机检查。

15控制电路闭合后，检查脉冲喷吹阀动作是否正常，存在异常时立即通知维修人员。 16

按下启动按钮，检查电动机和真空泵转向，如转向错误立即停机调整。 17 启动后，检查自动除尘器组自动防灰阀是否自动关闭；自动卸荷阀在15秒钟后是否关闭。存在异常时立即停机检查。

(6)

控制系统

砂泵控制能就地操作也能远程控制，干式螺旋吸砂机，可连续

24

小时运行，也可间断运行。砂泵开停

根据沉砂斗中的砂位，或根据沉砂池运行情况开启。在开启刮砂机刮砂

5

分钟开启砂水

分离器，再开启吸砂泵。停止时相反。

(7)

电机：电机防护等级为

IP 68

。绝缘等级

F

级。

(6)

控制系统

砂泵控制能就地操作也能远程控制，可连续

24

小时运行，也可间断运行。砂泵开停

根据沉砂斗中的砂位，或根据沉砂池运行情况开启。在开启刮砂机刮砂

5

分钟开启砂水

分离器，再开启吸砂泵。停止时相反。

(7)

电机：电机防护等级为

IP 68

。绝缘等级

F

级。

干式螺旋吸砂机-干式吸砂机-高胜达厂家直销(查看)由山东临朐高胜达机械厂提供。山东临朐高胜达机械厂（www.sdzhuzaojx.com）是山东 潍坊 ,机械及工业制品项目合作的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在山东高胜达机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创山东高胜达机械更加美好的未来。

