

亮化工程LED控制器、点光源控制器、SD卡控制器、512控制器、云端控制器

产品名称	亮化工程LED控制器、点光源控制器、SD卡控制器、512控制器、云端控制器
公司名称	河源市旭明星照明亮化工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河源市源城区源南镇双下村农夫山泉回迁安置点北边
联系电话	0762-3399934 15218021083

产品详情

一、T-8000C系统特点

- 1、32级—65536级灰度控制，软件Gamma校正处理。
- 2、支持各种点、线、面光源，支持各种规则，异形处理。
- 3、控制器8个端口输出，每个最大端口可带1024灯。
- 4、可多台级联脱机控制，播放内容存放在SD卡中。
- 5、T-8000C最多存放16个文件，将多个文件依次拷贝到SD卡即可。

注：1、T-8000C单个端口带载512灯时，播放速度可达30帧/秒，端口带载超过512灯时，帧频随灯数的增加而自动降低。

2、需要使用全球无线GPS同步、控台通道分配器和定时播放的时候请联系销售人员或者技术支持了解详细情况

二、T-500K系统特点

1、32级—65536级灰度控制，软件Gamma校正处理，可实现定时播放、播放片段选择、整体亮度调整、白平衡调整、播放速度调整、内置动画测试程序、RGBW四色灯具控制等功能，极大满足了客户在应用及调试中的多种需求。

2、结合视频编播软件LedPlayer,可控制规则，异形等各种点、线、面光源。

- 3、电脑联机和脱机都可，连电脑最大可带载30万点像素，脱机最大可带载10万点像素。
- 4、每台控制器8个端口，每端口最大可带768个像素灯。
- 5、控制器的通讯采用网络协议，接口为标准RJ-45，支持联机控制与脱机控制。
- 6、每台控制器采用拨码开关设置对应的IP地址，工程中更稳定
- 7、增强TTL和485差分信号输出。

三、T-LM501系统特点

- 1、具备短信加密功能，可通过短信控制灯具开关
- 2、控制器SD卡存储器，用来存放脱机播放的数据
- 3、控制方式：可联机/可脱机
- 4、主控可带32台YM-SVE4X512分控或16台YM-SVE8*512或SVE4*1024,主控之间通过先兆交换机级联，实现百万 像素点以上的带载功能
- 5、超长传输功能：灯光数据传输专利技术可实现控制器之间100米通信距离
- 6、符合EMC电磁兼容性，具有良好的抗干扰能力

脱机模式：SD卡控制，主控带分控，分控之间通过网线连接

连接模式：主控连接电脑，主控带分控，分控之间通过网络

四、T-SVE8*512系统特点

- 1、自带八路输出，每路带载512个RGB像素点
- 2、标准DMX512带载170个像素点
- 3、可输出TTL信号或RS485信号不用单独备货
- 4、输出端口有防接反和防感应雷保护
- 5、供电电压：AC100-210V