

玻璃LED水转印油墨 印彩科技 油墨

产品名称	玻璃LED水转印油墨 印彩科技 油墨
公司名称	广东印彩科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区容桂容里天富来工业区2期7座802
联系电话	13431491313

产品详情

UV光油常见的一些故障及解决对策：

1、干燥不好、光固化不彻底、表面发粘

解决办法：灯管要及时更新，不要等坏了再换。必要时加入一定量的UV光油固化促进剂，加速干燥。

2.UV上光涂层有白点和针孔

解决办法：生产环境及印刷品表面均应保持清洁，增加涂层厚度。也可加入少量平滑助剂。

3.表面涂布不匀，有条纹及桔皮现象

解决办法：降低UV光油粘度、减少涂布量，压力调整均匀，涂布辊应磨细、磨光。可加入光量流平剂。

4.UV光油变稠、有凝胶现象

解决办法：注意UV光油的有效使用期并严格避光贮存。贮存温度以5 ~ 25 为宜。

节省能源，符合环保。比除自然蒸发干燥油墨外的任何油墨，更节省能源，较少浪费。与传统油墨相比较，UV油墨的聚合干燥要更为彻底，油墨固化后固含量接近100%，没有任何蒸发或溶剂性的污染物，墨膜100%的固化，几乎不含VOC，即固化过程中不会或非常少放射出挥发性的有机化合物，不会造成危害性较强的环境污染，使印刷环境空气较清新，气味小，有利于环保和职工身体健康，进口LED水转印

，对环境无污染，玻璃LED水转印油墨，符合环保和绿色印刷的要求，油墨，是一种环保型的油墨。

UV烫金面油系列

UV烫金面油干燥不受天气环境影响，透明度好、柔韧性佳、操作方便、附着力特强，不会腐蚀金纸。UV固化后放置10分钟左右即可印刷可撕膜，效率非常高，撕膜效果优异。UV底油和UV隔离金油烘烤160度30分钟后附着力强，耐水耐酒可以浸泡12小时不变色不脱落。

UV光固机是用于纸张，PVC，塑胶产品使用UV喷涂，印刷后油墨层的固化。它是目前比较环保的油墨干燥方式，照射油墨层上引发油墨的交联固化。UV转印工艺中UV转印油墨的干燥处理，UV油墨制造工厂的油墨性能测试环节。台面上工作，适合小型产品固化。

操作流程：

- 1、250-300目印刷（印彩）UV烫金底油
- 2、使用烫金机（印彩）开始烫金
- 3、80-250目印刷（印彩）UV烫金面油
- 4、40-60目印刷601可撕膜或者809可撕膜

注意事项：建议采用2只5.6kw灯管，800左右速度即可，如果需要稀释，可用我司专用UV稀释剂。

玻璃LED水转印油墨-印彩科技-油墨由广东印彩科技有限公司提供。广东印彩科技有限公司（www.yincaiok.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！