

DDS-11A实验室电导率仪

产品名称	DDS-11A实验室电导率仪
公司名称	合肥卓尔仪器仪表有限公司
价格	1.00/套
规格参数	分辨率:0.01/0.1ms/c 温度补偿范围:0 ~ 50 产地:合肥
公司地址	安徽省合肥市马鞍山南路588号
联系电话	0551-63459556 13305513448

产品详情

微机型台式电导率仪DDS-11A

技术性能

工作条件

环境温度: 5 ~ 35 ?? 相对湿度: < 85%

供电电源: 220V ± 10% 50Hz ± 1Hz

无显著的振动

除地磁场外无其他强磁场干扰。

主要技术指标

- 1、测量范围: 电导率: (0 ~ 199.9) μ s/cm ; (200 ~ 1999) μ s/cm ;
(2.00 ~ 19.99)ms/cm ; (20.0 ~ 199.9)ms/cm ; 2、分辨率: 0.1/1 μ s/cm ; 0.01/0.1ms/cm ;
- 3、准确度: 电计: ± 1.0%FS;配套: ± 1.5%FS
- 4、温度补偿范围: 0 ~ 50 手动
- 5、温度系数: 2.0%/

- 6、可选配电极规格常数：0.1、1、10
- 7、数据储存：50组
- 8、储存内容：编号、测量值、测量单位和温度值
- 9、电源：DC9V适配器
- 10、外形尺寸及重量：220 × 200 × 80mm(长 × 宽 × 高) 0.7 kg