

加气块铝粉膏批发 天水加气块铝粉膏 汉鼎建材

产品名称	加气块铝粉膏批发 天水加气块铝粉膏 汉鼎建材
公司名称	濮阳市汉鼎建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市经济开发区濮瑞路与铁丘路交叉路口向西100米路北
联系电话	13903939388

产品详情

用于加气混凝土生产的铝粉，并不单单能与水反应产生氢气这么简单。前面我们过论了加气混凝土的强度，其中包括加气混凝土的气孔结构。要形成理想的气孔结构，就必须是铝粉的发气与加气混凝土料浆的稠硬化相适应，这就要求铝粉不仅要有较多的金属铝含量，即能参加反应。置换水中氢的铝——活性铝的含量;要求一定的细度及颗粒形状，以保证合适的发气曲线。

保温：由于材料内部具有大量的气孔和微孔，因而有良好的保温隔热性能。导热系数为0.11-0.16W/MK，是粘土砖的1/4-1/5。通常20cm厚的加气混凝土墙的保温隔热效果，相当于49cm厚的普通实心粘土砖墙。**抗渗：**因材料由许多独立的小气孔组成，天水加气块铝粉膏，吸水导湿缓慢，同体积吸水至饱和所需时间是粘土砖的5倍。用于卫生间时，加气块铝粉膏批发，墙面进行界面处理后即可直接粘贴瓷砖。**抗震：**同样的建筑结构，比粘土砖提高2个抗震级别。**环保：**制造、运输、使用过程无污染，可以保护耕地、节能降耗，属绿色环保建材。**耐久：**材料强度稳定，在对试件大气暴露一年后测试，强度提高了25%，十年后仍保持稳定。**快捷：**具有良好的可加工性，可锯、刨、钻、钉，并可用适当的粘结材料粘结，加气块铝粉膏生产厂家，为建筑施工创造了有利的条件。**经济：**综合造价比采用实心粘土砖降低5%以上，并可以增大使用面积，加气块铝粉膏厂，大大提高建筑面积利用率。

加气砌砖设备原料在进厂后宜分质量、粗细、水分等情况用多个料斗贮备，使用放料时多个贮斗同时搭配放料。贮斗各自用电磁振动给料机汇总与单条胶带运输机联接，均化送料送至机械偏心振动或机械圆锥滚动筛，进行筛分杂物，再送入配料前贮备仓。应设置磨头缸贮存以稳定进料，要视石灰粒情况，选用带无级调速的设备给料。入磨给料要求流量连续可调，能及时依照工艺要求、出料细度作出调整。磨机工作时尾部需维持通风，以保持磨内部温、湿度，保障磨机能均衡连续生产，磨细灰出磨应连接输送设备送进密封防潮贮备仓。

加气块铝粉膏批发-天水加气块铝粉膏-汉鼎建材由濮阳市汉鼎建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。濮阳市汉鼎建材有限公司（www.pyshdj.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为水泥及制品具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!