

高品质开关电源 (HF300~400W-D)

产品名称	高品质开关电源 (HF300~400W-D)
公司名称	上海衡孚实业有限公司
价格	1.00/面议/台
规格参数	品牌:衡孚 类型:开关电源 型号:HF300~400W-D-**
公司地址	上海市松江区叶榭镇吴杨路109号
联系电话	024-24150857 13817165549

产品详情

品牌	衡孚	类型	开关电源
型号	hf300~400w-d-**	输入电压	- (v)
输出功率	300-400 (w)	输入电流	- (a)

由于系统问题，您的留言我无法接收，有意者请将您的需求发至我的邮箱：hengfu1992@alibaba.com.cn或
直接拨打电话与我们联系，我们将迅速与您回复！

- 高可靠性，高性价比 · 内置风扇，速控 · 100%满负载老化 · 保护功能：过流/过压/过温度/短路保护
- 主路与副路隔离 · 1年保修 · f630241 × 124 × 65 (mm) 交流输入电压范围.....
- 170 ~ 264vac (210~370vdc) 输入启动冲击电流..... 40a/230v (冷态时)
- 输入漏电流..... < 0.7ma/230vac 电网调整率 (满载时)
- ± 0.5% 负载调整率.....v1 : ± 0.5% , v2 : ± 3%
- 输出电压可调节范围..... v1 : 额定输出电压的 ± 5%
- 输出过流保护..... 110~130% 输出过压保护.....
- 115~150% 绝缘强度..... i/p ~ o/p : 1.5kvac/1分钟 i/p ~ o/p : 1.5kvac/1分钟
- i/p ~ o/p : 0.5kvac/1分钟 上升时间..... 满负载时为50ms(典型值)
- 保持时间..... 满负载时为20ms(典型值)
- 工作环境..... -10 ~ +50 , 20% ~ 90%rh (无凝露)
- 储存环境..... -20 ~ +85 , 20% ~ 95%rh (无凝露)
- 安全标准..... 设计符合gb4943,ul60950,en60950
- emc标准..... 设计符合gb9254,en55022classa
- 冷却形式..... 风冷 型号 直流输出 纹波 效率 hf300w-d-
- a24v2.0 ~ 12.0a150mv82% 5v0.0 ~ 3.00a100mv hf300w-d-b24v3.0 ~ 11.0a150mv83% 12v0.0 ~ 3.00a120mv hf400w-d-
- a24v2.0 ~ 16.0a150mv82% 12v0.0 ~ 3.00a120mv hf400w-d-b27v2.0 ~ 15.0a180mv83% 12v0.0 ~ 3.00a120mv