

360芯ODF光纤配线架、 三网合一机箱相称

产品名称	360芯ODF光纤配线架、 三网合一机箱相称
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

360芯ODF光纤配线架、 三网合一机箱相称

光纤配线架 直插盘配线架 ODF光纤配线架产品批发价格一直牢牢占据着通信设备的主流市场，体积用19英寸标准箱体，轻巧的外形设计，外观美观时尚，CNC精细的切割工艺，让整个360芯光纤配线架非常精。360芯光纤配线架既可单独装配成光纤配线架，也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内。构成综合配线架。该设备配置灵活、安装使用简单、容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端，或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入必不可少的设备。虽然目前整个室内360芯光纤配线架产业链已经非常成熟，但是各大通信设备厂商仍然没有放弃追逐通信设备科技技术更加的表现。于2018年推出了室内360芯光纤配线架产品，当时的机身厚度为600，随后2019年的远捷360芯光纤配线架0.9厚度为1.0mm，时至今日，历经多年高投入研发，今年远捷通信推出的新款通信设备室内360芯光纤配线架产品厚度仅为1.2mm，已经达到了室内360芯光纤配线架为的厚度，在这其中离不开每位工程师的不懈努力。

ODF光纤配线架主要性能指标

1. 使用条件：1) 工作温度：-5 ~ +40 2) 相对湿度：85% (+30) 3) 大气压力：70kpa ~ 106 kpa 2. 光电性能：1) 连接器衰耗（包括插入、互换和重复） 0.5db 2) 互换性附加损耗 0.2db 3) 重复性附加损耗 0.1db 4) 回波损耗 40db 5) 插拔耐久性寿命>1000次 6) 机柜高压防护地与机柜绝缘，绝缘电阻>1000m /500v (dc) 7) 机柜高压防护地与机柜间耐压>3000v (dc)，5s不击穿，无飞弧 3. 适用性指标：1) 标称工作波长：850nm、1310nm、1550nm。2) 光纤活动连接器：符合gb12507以及相关标准的规定。3) 光纤光缆应符合gb/t11819和gb /t7424的规定。4. 外形尺寸及容量：1) 外形尺寸：2000/2200 × 800 × 400 (h × w × d) (mm)。(可订做) 2) 容量：14400芯。

光纤机柜产品特点：专业及美观的外形设计能与高级办公环境相协调。

符合19英寸标准、公制标准、ETSI标准（欧洲电信标准协会）、GB/T3047.2-92标准。

机柜采用主体重型硬架结构（焊接），坚固耐用。前玻璃门采用压框式固定玻璃结构，方便更换。

顶部配有抽气扇，左右侧门有进风孔，使机柜内空气流通，保证设备正常运作。

顶端装有一防尘盖，可以保护风扇运转。侧门为带弹性门锁插门，可快速开启，安装、拆卸方便，门 upper 端有一预留锁孔，可以选配加锁以增加保安。

后门为带锁转动式钢质门，大家度的开启既方便维护，又省时省力。

上、下座各有预留走线通道，可按需调整。可配合分离式底座一起使用，也可单独使用。

机柜后部配有垂直束线槽，方便理线。四根安装立柱双面打孔，可任意调节托板高度，也可前后灵活调整，为各种系统设备的使用环境提供合理的布局。底座同时安装脚轮和调节脚，方便移动与定位。

深度为800mm以上的机柜可以作服务器机柜使用，其重型综合底盘的设计，具有超大承重能力，符合 H

光电性能：

光纤连接器插入损耗与回波损耗：高压防护接地装置 柜体高压防护接地装置与

柜体间绝缘，绝缘电阻不小于 1000M /500V（直流电）柜体高压防护接地装置与柜体间耐电压不小于 3000V（直流电）/1min 不击穿、无飞弧；

柜体高压防护接地装置与光缆中金属加强芯及金属护套相连，地线的截面积应大于6mm²？

柜体高压防护接地装置与地相连的连接端子的截面积应大于 35 mm²？

柜体高压防护接地装置应能可靠接地，接地处应有明显的接地标识；标志、包装、运输、储存

标志：产品应有标识，标明机柜型号、名称、商标、生产单位、出厂年月、机号、产品标准。

机柜包装出厂，包装要求及包装箱标志符合GB/T3837-1983中德规定。

包装箱除产品外，还装入以下物品有关文件，文件用塑料袋封装：a) 备附件、安装材料及专用工具
b) 产品使用说明书 c) 装箱单 运输 机箱运输过程中应避免碰撞、跌落、雨雪不直接淋袭和日光暴晒。
贮存 机箱应储存在通风良好、干燥的库房中，其周围不应有腐蚀性气体存在，贮存温度为-25 ~ 55

为适应三网融合、FTTx的推广，推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括 OMDF光纤总配线架、ODF光纤配线架、光缆交接箱，三网合一箱、四网合一箱、光缆分纤箱，分光分纤箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，快速连接器，光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。

远捷通信FTTX布线应有尽有、质量保证！随时欢迎您前来咨询！！！！

自创建以来，坚持深化改革，强化企业管理，积极采用新技术开发新产品。目前公司凝聚了一批高素质的技术、管理人才，配备有先进的研发、生产及检测设备，各方面贯彻ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证。

公司凭借雄厚的技术实力、完善的服务，公司以“创新、务实”的企业精神，以“求新、求变、求快”的发展战略，迎接光通信的美好未来。

合作伙伴：中国电信、移动、联通、广电等.....