

# 宣城道闸 栅栏道闸 盛宇智能

产品名称	宣城道闸 栅栏道闸 盛宇智能
公司名称	宣城市盛宇防护设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市双桥现代服务业产业园
联系电话	13000000000

## 产品详情

### 人脸识别闸机的工作原理

人脸识别闸机的工作原理是前提是人脸识别系统以模块的形式嵌入闸机内部，人脸闸机上面安装摄像头，栅栏道闸，当进出通道人员通过准备通过闸机时，前端摄像头采集到通行人员的人脸图像或视频流，系统自动在图像或动态视频中检测和跟踪人脸，并通过一系列相关技术对所采集的图像进行人脸定位、质量检测。最终通过将现场获得的图片与提取身份证件信息进行交叉比对，以确保持证人和证件之间的一致性，合法性。然后根据比对结果来判断闸机门摆开放与否，道闸，比对成功，进出人员可以通行，自动道闸，比对不成功，人脸识别闸机就不会予以开门

### 三辊闸的概念

三辊闸也叫三棍闸、三杆闸是人行通道闸机的一种。是由3根金属杆组成空间三角形作为拦阻体(闸杆)，采用304或者316不锈钢制成，坚固耐用不易变形，通过旋转实现拦阻和放行。三辊闸从机芯控制方式上分为机械式、半自动式、全自动式。从形态上分为立式三辊闸和桥式桥式三辊闸，立式三辊闸体积较小，宣城道闸，比较容易安装;桥式三辊闸的通道较长，安保性更高。

- 1.道闸在工作时，严禁打开箱盖和箱门以免发生人身意外事故。
- 2.道闸在出厂前已将箱内布好线，一般情况下用户不得更改，只需要接入220V电源即可工作。
- 3.提供本机的电源必须加装 15A漏电断路器。
- 4.落杆时禁止在挡杆下摆放物品或有人站立、行走。
- 5.停电时，应先关闭电源后用手把手动摇摆旋至闸杆在垂直位置。

6.产品出厂时，已将挡杆长度与平衡弹簧调到较好状态，不得随意增加或减少挡杆的长度与重量，以免失去平衡发生危险。如需要更改必须请专业人员操作。

7.机械开关限位和光电开关限位在出厂前已调到较好状态，不得随意调动。

宣城道闸-栅栏道闸-盛宇智能(优质商家)由宣城市盛宇防护设施有限公司提供。宣城市盛宇防护设施有限公司(www.xcsyzz.com)是一家从事“宣城伸缩门,宣城道闸,宣城护栏”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“盛宇智能”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使盛宇智能在金属门中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!