

159热镀锌管 丰迈金属

产品名称	159热镀锌管 丰迈金属
公司名称	山东丰迈金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	聊城市开发区辽河路钢材市场
联系电话	13869577099

产品详情

镀锌是指在金属、合金或者其它材料的表面镀一层锌以起美观、防锈等作用的表面处理技术。应用较多主要是热镀锌和冷镀锌（电镀锌）。热镀锌现在159热镀锌管的表面镀锌主要采用的方法是热镀锌。

热镀锌（galvanizing）也叫热浸锌和热浸镀：是一种有效的金属防腐方式，主要用于各行业的金属结构设施上。是将除锈后的159热镀锌管浸入500 左右融化的锌液中，使159热镀锌管表面附着锌层，从而起到防腐的目的。

热镀锌工艺流程：成品酸洗-水洗-加助镀液-烘干-挂镀-冷却-药化-清洗-打磨-热镀锌完工。热镀锌是由较古老的热镀方法发展而来的，自从1836年法国把热镀锌应用于工业以来，已经有一百七十多年的历史了。近三十年来，伴随着冷轧带钢的飞速发展，热镀锌工业得以大规模发展。

159热镀锌管厂家安装159热镀锌管，要根据现场施工的进度，在适当的时候进场安装。要先根据实际尺寸，绘制好草图，尽量将管子调直，固定好支架，进行安装的时候，应该严格的按照设计好的图纸和施工工艺进行安装，并为下一步的工作打好基础。

159热镀锌管使用符合国际要求的螺纹进行管道连接，159热镀锌管，保证管口的光滑，在连接时务必要保证连接的牢固，管道的根部没有油麻外露的现象，暴露的部分应该做好防腐措施。

管道的支架应该根据管道的走向进行布置，从标高的位置开始进行管道的安装，根据管道走向的改变确定标高，还要注意管道直径的变化。

159热镀锌管厂家安装好管道后，给管道进行防腐处理，建议在管外壁刷银粉，在管内壁刷沥青进行防腐处理，还应该在管道周围做好保温处理。在安装管道前应该讲垃圾污物清理干净，将封口包扎好，防止进入焊渣等杂物，完全安装完毕后，再将封口打开。整个施工完毕，要进行净水压力试验，合格后才能投入使用。

(1) 高强度：一般其的屈服强度在300MPa以上。

(2) 高韧性：要求延伸率为15%~20%，室温冲击韧性大于600kJ/m²~800kJ/m²。大型焊接构件，还要求有较高的断裂韧性。

(3) 良好的焊接性能和冷成型性能。

(4) 低的冷脆转变温度。

(5) 良好的耐蚀性。

159热镀锌管还应用于建材、家电、汽车等行业，因为这些行业或多或少都涉及了钢结构的支撑问题，159热镀锌管的出现则巧妙的解决了这个问题，相信在未来159热镀锌管的需求还会在不断增加的。

159热镀锌管-丰迈金属由山东丰迈金属材料有限公司提供。山东丰迈金属材料有限公司(www.ycgg178.com)在钢管这一领域倾注了无限的热忱和热情，丰迈金属一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：冯经理。