

高透明PMMA 日本三菱

产品名称	高透明PMMA 日本三菱
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	23.00/KG
规格参数	品牌:PMMA 型号:IRD-30 抗冲击原料:耐候材料
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

高透明PMMA 日本三菱高流动性 150~190 45~55 1000~140035~40 40~60 60 以上壓克力塑膠的熱處理條件成型品常有應力殘留的問題，是因為射出時的配向級等卻過程時的收縮不均一，必須要經過適當的熱處理(annealing)；

有机玻璃，透光性能好，可透过92%以上的太阳光，紫外线达73.5%；机械强度较高，有一定的耐热耐寒性，耐腐蚀，绝缘性能良好，尺寸稳定，易于成型，质地较脆，易溶于有机溶剂，表面硬度不够，容易擦毛，可作要求有一定强度的透明结构件，如油杯、车灯、仪表零件，

日本三菱PMMA IRD-30 抗冲击 耐候 高透明

日本三菱PMMA IRK-304 耐热性

日本三菱PMMA IRL-409 平衡抗冲击性 耐热

日本三菱PMMA IRH-50 高硬度 耐化学性良好

日本三菱PMMA MF001 高耐热性 抗紫外线

日本三菱PMMA IRF-404 高流动性 抗冲击

光学镜片，装饰礼品等等。在里面加入一些添加剂可以对其性能有所提高，如耐热、耐摩擦等。该材料广泛的应用于广告灯箱，铭牌等方面的制作。

主要技術是退火處理，即將產品放置在較熱變形溫度低 10~15 的環境下放置 3~5 小時，並控制退火爐內溫度的平均分佈。PMMA 流變性質暨熱物性質

- 一、流變性質黏度(viscosity)是一種流對流體所產生抵抗的指標。

高透明PMMA 日本三菱