

# 日本三菱PMMA 耐热

产品名称	日本三菱PMMA 耐热
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	24.50/KG
规格参数	品牌:PMMA 型号:IRL-409 原材料:平衡抗冲击性
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

## 产品详情

日本三菱PMMA 耐热

日本三菱PMMA 耐热兩種不同等級的 PMMA 塑料由毛細管流變儀所量測出之剪切黏度對剪切率作圖，其結果如圖 (二)所示。由曲線觀察可印證

日本三菱PMMA IRL-409 平衡抗冲击性 耐热

日本三菱PMMA IRH-50 高硬度 耐化学性良好

有机玻璃，透光性能好，可透过92%以上的太阳光，紫外线达73.5%；机械强度较高，有一定的耐热耐寒性，耐腐蚀，绝缘性能良好，尺寸稳定，易于成型，质地较脆，易溶于有机溶剂，表面硬度不够，容易擦毛，可作要求有一定强度的透明结构件，如油杯、车灯、仪表零件，光学镜片，装饰礼品等等。在里面加入一些添加剂可以对其性能有所提高，如耐热、耐摩擦等。该材料广泛的应用于广告灯箱，铭牌等方面的制作。

日本三菱PMMA MF001 高耐热性 抗紫外线

日本三菱PMMA IRF-404 高流动性 抗冲击

日本三菱PMMA IRH-70 耐冲击性 耐热性良好

日本三菱PMMA VH4 耐热性好

其切變致稀性，黏度(Y 軸，viscosity)隨著剪切率(X 軸，shear rate)增加而變小；同時也可看出黏度也隨著溫度的增加(230 270 )而下降。