

ODF单元箱FC全新配置

产品名称	ODF单元箱FC全新配置
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:品悦 材质:冷轧板, 不锈钢 产地:江西
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

ODF单元箱FC全新配置 一套优质的通信产品能为生活带来更多的舒适与便捷，但是通信产品ODF单元箱的选购困扰着不少朋友，如何买到适合自己的好通信产品ODF单元箱呢？选对方法很关键！在笔者看来，其实买通信产品还是要根据自己的实际情况来进行合理的挑选，不要盲目的追求价格不菲的高端产品，有句话说得好，适合自己的才是好的，够用就行！下面，笔者盘点了目前市面上热卖的超值实惠好ODF单元箱，希望能为大家在选购时带来一些帮助，话不多说，一起来看看吧！

ODF单元箱、ODF箱、ODF子框、19英寸ODF箱、ODF配线箱、光纤配线单元、ODF熔配单元体,光纤配线单元

型号：12芯、24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、144芯

材质：冷轧板、不锈钢

安装方式：19英寸

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波品悦通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

智能布线系统开始出现于上世纪八十年代中期，其产生的主要原因是网络管理员对用手工记录布线链路信息感到十分吃力，并且他们也希望能对布线系统进行实时监控。实时布线系统通过使用计算机生成的工作单，可以简化移动、增加和改动(MAC)过程。光纤配线箱规格，通过网络连接或通信间中智能布线系统支持的网络端口，可以在异地监测这些工作单的进展情况。网络管理员可以确定执行移动、增加和改动的顺序，因为这与有源设备和无源设备的物理布局息息相关。技术人员可以获得实时反馈，精确了解接插工作执行情况，72芯odf单元箱，检验所有连接是否正确，功能是否正常。今天，信息技术的发展和网络应用需求的不断提高使得网络基础设施正在变得越来越复杂，许多发展中的公司随着业务的拓展，网络规模不断扩大，网络基础架构的管理也变得越来越复杂。

产品概述

ODF单元箱是一种经过高密度、大容量设计的产品，具有外型美观大方、分配合理、便于查找、管理容易、安装方便及良好的操作性等特点。ODF单元箱具有光缆固定和保护功能、光缆终接功能、调线功能、以及光缆纤芯和尾纤保护功能。既可单独配装成光纤配线架，也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内。构成综合配线架。该设备配置灵活、安装适用简单、容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端，或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入必不可少的设备。

产品介绍 1、材质：壳体采用厚度1.5mm冷轧板制成，环氧静电喷塑，外形美观，使用方便；所有的塑料部件采用的材料具有防腐性能，金属部件采用静电喷塑处理，以增加其防腐性能；材料的物理化学性稳定。

并且材料之间有良好的相容性；全部材料无毒、无腐蚀，对人体健康和其它设备无副作用。

2、箱体颜色：灰色

3、规格：19寸标准安装ODF单元箱

4、机械性能：塑料件燃烧性能符合GB51697-85的规定；光缆光纤穿过金属板孔时装有保护套，纤芯、尾纤的曲率半径大于37.5mm；光缆进入机箱，曲率半径大于光缆直径的15倍。

5、安装方式：既可装入配线架机柜，也可壁挂安装。

6、应用范围：适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小配线系统

备注：如需特殊规格可根据客户要求定做。

产品简介：ODF光纤熔接配线单元盒，又称ODF配线箱，是用于光缆引入、固定和保护、光缆终端与尾纤熔接，宁波品悦24芯odf配线架用户可根据实际需求选配单元数量或法兰盘数量。

给客户装一体化托盘V20及FC适配器法兰及束装尾纤

1、24芯odf配线架产品结构：

光纤熔接配线单元盒由外壳、内部构件、光纤接头保护件3部分组成。

1.1外壳：外壳方便开启，便于安装。

1.2内部构件包括以下部分：

1.2.1支撑架：内部结构的主体，用于内部结构的支撑；

1.2.2集纤盘：用于有顺序地存放光纤接头（及其保护件）和余留光纤，可余留光纤的长度不小于1.6m，余留光纤盘放的曲率半径不小于32mm。并有为重新接续提供容易识别纤号的标记和方便操作的空间；

1.2.3固定装置：用于光缆护套固定、光缆加强构件固定和配线尾纤固定。

1.2.4光纤接头的保护采用热收缩保护管。

2、24芯odf配线架外观：

光纤熔接配线单元盒形状完整，无毛刺、无气泡、无龟裂和空洞、无翘曲、无杂质等缺陷。全部底色应均匀连续。经静电喷塑处理，其色泽应均匀一致无划痕和露底。

1560313636398376.jpg

3、24芯odf配线架材料：

光纤熔接配线单元盒中，所有的塑料部件采用的材料具有防腐性能，金属部件采用静电喷塑处理，以增加其防腐性能；材料的物理、化学性能稳定并且材料之间有良好的相容性。

3.1热收缩保护管采用的材料及填充物的热熔温度不小于120℃，热软化温度大于90℃，使用温度：-25℃ ~ +40℃。

3.2全部材料无毒、无腐蚀，对人体健康和其它设备无副作用。

4、24芯odf配线架结构特点：

4.1用19”标准安装界面，适用于多种机架、机柜上的安装。

4.2采用金属结构，表面涂装静电喷塑，结构轻巧，外形美观。

4.3全模块化设计，全正面化操作，安装灵活、施工维护方便。

4.4抽拉式设计，集熔接配线一体化的熔接配线模块。

4.5适用于束状和带状光缆。

4.6每盘可卡式安12个FC，FC（双芯），SC，及ST适配器，适配器正面呈30°角，既保证拉光纤的曲率半径，又可避免激光损伤眼睛。

4.7模块可取出至设备外操作，简单方便。

4.8光缆和尾纤均具有2m以上的盘储空间。

安装箱体：

1.在墙上选取箱体的安装位置，做好螺钉安装位的标记，标记位置参考下图尺寸（单位：mm），墙壁的强度和厚度能够满足承重和鱼形塑胶膨胀管的安装要求。

2、在墙上标记位置按图钻孔(4- 8，清理完孔内灰尘后，敲入鱼形塑胶膨胀管（随机附件），敲入深度以膨胀管全部进入孔内为准，装上盒子并用M4

自攻螺丝（随机附件）固定好。在挂墙后稍微摇晃箱体，确定光分路器一体化箱被固定稳当。

四、布线操作说明：

1、将光缆从箱体左侧的橡胶片内穿入，根据实际情况光缆可选择上进或下进。开剥光缆时加强芯应留长度为90mm左右(用于光缆固定端到加强芯固定装置)。带护套的光纤长度应留1.8米+光缆开剥端到熔纤盘距离(可根据实际情况变)。

2、如光缆需要掬接时，可将光缆的外皮剥开，经过盒内固定和盘绕后直通，把需要分歧部分的光纤切断，与穿入分歧光缆内的光纤熔接后分歧。在箱体的进缆口处的光缆护圈可以切开，以保证配线光缆能够方便进出。

3、将光纤清洁，0.25mm

的裸纤穿过光纤保护套管到熔纤盘，带松套的光纤用缠绕管保护到熔纤盘。光缆开剥处缠绕PVC绝缘胶布。将光缆加强芯插入加强芯孔固定，用喉箍固定光缆到光缆固定件上。接地孔在箱体左侧壁上。将带保护管的光纤在熔纤盘内熔接。出光缆从左侧出，出皮线缆从右侧出，用附件中的防水接头固定。

宁波品悦通信设备有限公司（以下简称品悦通信）成立于2004年。公司位于浙江宁波龙山工业区，占地面积5万平方米，总投资额12780万元。专业生产各种通信设备及光纤和光缆，产品广泛应用于电力、电信运营商及广电、石油等专网通信系统，并大量出口欧洲及东南亚市场。

宁波品悦通信公司具备全系列通信设备光纤及光缆产品生产能力，生产及检测设备均来自欧美著名专业制造商，代表当今的光纤光缆制造工艺水平，目前光纤年产能超过700万芯公里，光缆年生产能力约7万皮长公里。

宁波品悦通信设备有限公司坚持“不断追求品质卓越，服务周到，顾客满意”的质量方针，努力提供超越客户需求的优质产品及服务。全程严格遵循ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和OHS

AS18001职业健康安全管理体系，并导入和实施PQA产品质量架构、TPM、5S、六西格玛和VSM等先进的质量管理工具和方法。

积极承担企业社会责任是公司的重要战略之一，在发展过程中兼顾商业链条中的所有利益相关者，关注经营过程中公司行为给环境、社会、盈利和战略定位带来的影响。

宁波品悦通信公司作为全国高端的通信设备及光纤、光缆和连接系统生产、销售企业，宁波品悦通信设备有限公司追求技术先进和品质卓越，谋求与员工共同成长，与通信设备光纤光缆用户建立战略合作伙伴关系，在专业领域不断创新，超越自我，为光通信技术的研究和广泛应用贡献力量！