

化工防腐设备报价 化工防腐设备 鑫光防腐设备

产品名称	化工防腐设备报价 化工防腐设备 鑫光防腐设备
公司名称	芜湖鑫光防腐设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园向阳路28号
联系电话	13805539826

产品详情

化工防腐设备具备的特点

芜湖鑫光化工防腐设备具备的特点都有哪些：

- (1) 要具有与出产设备的质料、产品、中心产品等所处理物料功能、数量、工艺特点、出产规模等相适应；
- (2) 一套出产设备，化工防腐设备报价，无论接连和间歇出产，都是由多种多台设备组成，因而要求化工设备互相及与其他设备之间，设备和管道、阀门、仪器、外表、电器电路等之间要有牢靠的协同性和适配性；
- (3) 要求化工设备对正常的温度、压力、流量、物料腐蚀功能等操作条件，在结构原料和强度要有满足的密封功能和机械强度。对可能呈现的不正常，化工防腐设备，甚至可能呈现的极点条件要有满足的经受和防范、应急和处置才能；
- (4) 无论是接连或间歇化工出产设备都需要长时间进行操作使用。因而要考虑化工设备磨损、腐蚀等要素，要确保有满足长的正常使用寿命；
- (5) 在满足上述条件的一起要优化化工设备的原料、选型、制造费用，功率和能耗，尽量达到最低；
- (6) 大部分各种结构和功能的化工设备也同样适用于诸如炼油、轻工、食物等工业部门使用，因而具有通用性。

化工防腐设备腐蚀的防范

化工防腐设备腐蚀的防范：目前的防腐技术主要有：开发耐蚀材料、表面防蚀技术、缓蚀技术，电化学保护等。

从设计上讲：设备要选用材质适合的金属，增强防腐蚀结构设计的一般原则：

- (1) 预留腐蚀裕两，化工防腐设备生产厂家，避免均匀腐蚀导致的设备失效；
- (2) 外形结构宜简单，外表面平滑、均匀，避免承载件应力集中；
- (3) 防止腐蚀介质滞留和沉积物腐蚀；
- (4) 结构设计应减少链接间隙，防止缝隙腐蚀。
- (5) 为避免电偶腐蚀，同一结构尽可能选用同一种材料或点位接近的材料。
- (6) 防止冲刷腐蚀的结构设计。

化工防腐设备-降膜吸收器结构由气液混合室，气液分配器，吸收堰、吸收基体换热块，气液分离器、金属外壳等组成，具有吸收效果好(成品酸浓度高，成品酸温度低)，抗腐蚀性能好，抗震性能好，抗冲击性能强，使用寿命长，操作稳定易于维修，适用性强等特点，块与块之间采用氟橡胶或柔性石墨“O型”密封圈或耐酸之平面橡胶圈密封。

设计压力：管程：<0.1MPa壳程：0.3MPa设计温度：管程：进气温度<170 壳程：-20 ~ 60 换热面积：3~120m²可根据用户需要设、制造大型列管式降膜吸收器，工作温度：-5 ~ 125 ，工作压力：正压：0.3MPa负压：0.1MPa，出厂水压试度：0.4MPa(壳程)

化工防腐设备报价-化工防腐设备-鑫光防腐设备由芜湖鑫光防腐设备有限责任公司提供。芜湖鑫光防腐设备有限责任公司(www.whxingguang.com)实力雄厚，信誉可靠，在安徽芜湖的化工成套设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领鑫光防腐设备和您携手步入辉煌，共创美好未来！