

# 广告公司标识 南京琦晟标识 江苏广告标识

产品名称	广告公司标识 南京琦晟标识 江苏广告标识
公司名称	南京琦晟标识有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省滁州市来安汉河开发区荣华路22号
联系电话	18052066768

## 产品详情

框架及面罩大型灯箱的主要构件为钢、塑结构，底座及边框采用钢或不锈钢结构焊接构成，广告公司标识，图案外罩采用玻璃板、有机玻璃板、灯箱布等。小型门头、杆式、悬挂式灯箱主要构件为钢或注塑框架，标识广告展，图案外罩多采用玻璃、有机玻璃或透明塑料板。图案印刷载体灯箱的印刷载体按其结构及制作工艺，江苏广告标识，可采用合成纸、喷绘胶片、自粘性背胶胶片、灯箱画布等材料。辅助光设施灯箱的辅助光（俗称打光）依据其图案画面的结构，承印材料、印刷墨层厚度、图案幅面进行打光设计，画面质量及均匀性、柔和度高。

采用光学级亚克力板，厚度1.8MM，经过CCC及CE认证达到国际标准。外罩用PC！温度高达145度，低达-45度。PC是一种无定型、无臭、高度透明的无色或微黄色热塑性工程塑料，具有优良的物理机械性能，尤其是耐冲击性优异，拉伸强度、弯曲强度、压缩强度高；蠕变性小，尺寸稳定正成PC耐力板--灯箱专用板镇流器使线电流下降3倍，经过CCC及CE认证达到国际标准功率计算1. T5灯管14W

长度590毫米21W 长度890毫米28W 长度1190毫米灯箱功率 W

=导光边长度对应相应的灯管的功率再乘以22.LED灯条灯箱功率 W（高密度）=（导光边长度

毫米 - 30）× 0.0176灯箱功率 W（一般密度）=（导光边长度 毫米 - 30）× 0.00886.铝压条铝合金材质，高热传导性，散热效果好，使灯管温度保持在60 以下。能对灯管起到保护作用使灯管不容易破碎。安全须知1. 在制作及运输导光板的过程中应极其谨慎小心以免导光板碎裂。2.

清洗灯箱时，应使用柔软的纺织品沾湿后轻轻擦拭。3.

去除导光板表面的保护膜时，请勿使用锋利的器具。4. 导光板在安装过程中务必注意安全。

灯箱的种类和样式很多，广告标识制作公司，其中还包括吸塑灯箱吸塑灯箱图片吸塑灯箱是由亚克力材料制成的一种应用十分广泛的灯箱，近两年发展非常迅速。它主要用在户外，经常用来作为商店招牌及广告牌，只要你留心，你可以在街道上随处见到。"麦当劳"等店吸塑灯箱应用起到了良好的示范作用，中国石化各加油站的亚克力吸塑整体标识系统应用，各大手机厂家的终端卖场的吸塑灯箱展示在为厂商创造良好广告效益的同时，对亚克力吸塑灯箱在市场中的应用的推广起到了推动作用。亚克力吸塑灯箱

已成为继霓虹灯、喷绘、雕刻之后广告制作行业中又一新的亮点。它与超薄灯箱共同构成了广告灯箱的主流的产品。

广告公司标识-南京琦晟标识-江苏广告标识由南京琦晟标识有限公司提供。“标识标牌设计,制作”就选南京琦晟标识有限公司（qishengbs.cn），公司位于：安徽省滁州市来安汊河开发区荣华路22号，多年来，琦晟标识坚持为客户提供好的服务，联系人：王奇。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。琦晟标识期待成为您的长期合作伙伴！