

宁波停车场环氧树脂地坪漆信赖推荐

产品名称	宁波停车场环氧树脂地坪漆信赖推荐
公司名称	义乌市振恒地板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市荷叶塘开发第四校区1幢9-11号
联系电话	18858984508

产品详情

义乌市振恒地板有限公司，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

环氧地坪漆施工方法是什么？

- 1、施工前对地面进行前处理。对于地面的凹凸不平地面先采用水泥或环氧树脂砂浆进行修补平整，确保施工地面的平整清洁、干燥、无污渍。
- 2、环氧渗透底漆施工：将环氧底漆配比比例进行混合配比，用搅拌机搅拌5分钟，然后使用滚筒按要求进行均匀涂抹，涂层厚度为15 m，使其与地面附着力达到好效果，并起到封闭微孔作用。
- 3、环氧砂浆层施工：待底漆干燥约2小时后，将环氧砂浆按施工比例进行配比混合均匀，用搅拌机搅拌5分钟，用慢刀将材料刮平，使表面平整，两次中间涂层按此施工要求施工完毕并打磨平整，涂层厚度达到120 m，即基层施工完毕。

如果您有特别的要求，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您来电来函咨询！

义乌市振恒地板有限公司，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

地坪漆施工后要把每天的地面养护工作列入日常的管理制度，有利于延长地坪的使用寿命，减少翻修率，保证生产的顺利进行。地坪的养护跟设备的维护保养同样重要，环氧地坪施工后地坪养护有几个主要事项？

- 1、边生产边施工情况下，施工环境要有足够隔离区，以免灰尘、砂粒等渗入未干透的漆膜环氧地坪。
- 2、容易受到污染的区域，比较显眼的“门面”部位，停车场环氧树脂地坪漆，走廊应每天用宽布拖把清洁1--2次。
- 3、地面如有粗硬砂粒、泥浆应及时扫除干净，以免砂粒碾磨地面，减少地面磨损。
- 4、员工进入洁净区之前应换软底鞋；在容易常进砂粒、泥浆的交接处、出入口设置塑胶毯，方便员工出入时清除鞋底杂物。
- 5、机修工具尽量避免砸落在地面。
- 6、如有大的漆膜破损，应及时报修，以便在油污渗入基础前进行修补作业。车间用水冲洗地面时，避免油水混合物沉积在深度破损处。
- 7：叉车、铲车装卸时注意货物平放，避免侧倒、拖拽划伤地面。
- 8：车辆、叉车、铲车运行时尽量避免急刹车。
- 9：经常渗油漏油的部位，用碎锯末经常清洁，以免油份变性、吸附灰尘，成为顽固性污渍。大面积油浸的区域，可用宽布拖把，推动碎锯末吸干地坪油份。

如果您有特别的要求，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您来电来函咨询！

义乌市振恒地板有限公司，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

环氧树脂地坪漆保养维护：环氧地坪漆是高价值、高质量、高要求的产品，需要细心的保养与维护，正确使用方法可使地面常保如新，并且可以延长使用年限，措施如下：

凡进入车间人员需换鞋（以免将外面泥砂带入车间而划伤地面）；

凡是硬件，须将其脚用软质塑料或橡胶包裹以免在使用过程中划伤地面；

拖拉栈板需充分将栈板升离地面，转弯时要特别注意栈板角切勿刮伤地面。

宁波停车场环氧树脂地坪漆信赖推荐由义乌市振恒地板有限公司提供。义乌市振恒地板有限公司（www.zjzhenheng.com）是从事“环氧树脂地坪,耐磨地坪,防静电地板,PVC地板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：范先生。