

河北隆泽工业蒸汽金属软管热镀锌金属软管喷煤管金属软管

产品名称	河北隆泽工业蒸汽金属软管热镀锌金属软管喷煤管金属软管
公司名称	河北隆泽橡塑管业有限公司
价格	60.00/根
规格参数	类型:金属软管 功能:耐腐蚀 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县城西开发区
联系电话	18703180660

产品详情

河北隆泽橡塑管业有限公司位于河北省景州市，公司地理位置优越，交通便利，临近天津港、青岛港，货物进出口方便。我司是集研发、生产、制造、销售于一体的科技型企业，技术力量雄厚，工艺设备先进，检测手段齐全，产品质量有保证。

我公司专业生产加工金属软管、补偿器、橡胶软连接、大口径胶管、高低压胶管等产品。公司凭借高素质的员工队伍和科学的企业管理体系，经过多年的努力与拼搏，打造出了“人诚品真”的企业形象，使我们的产品畅销全国二十多个省、市、自治区，广泛应用于工程机械、液压设备、冶金、化工、矿山、汽车、船舶、等领域，深受用户好评。放眼未来，我们将会更加发奋图强，不断完善企业，超越自我，以优质的产品和贴心的服务回报客户，欢迎各界朋友前来参观指导！

由于装卸模具的需要，硫化机上的活动缸将作向上和向下方向的运动。紫铜蛇形管往复运动多次之后，就会发生疲劳断裂，虽然修复后还可以继续使用，但停车修复会造成时间损失。橡胶管虽然具有良好的柔软特性，抗疲劳能力也很强，但在承压、耐温、抗老化等方面又是薄弱环节，一般使用几个月以后，也无法再继续下去。金属软管良好的综合性能在此得到充分地体现。在一般工业领域中，除压力、温度之外，还常常存在着一些如疲劳、腐蚀、振动、压迫、冲击等苛刻的条件，在这样的情况之下，用来补偿管道的位置移动是最合适的了。金属软管

吸收振动

某巨型建筑，大厅内空调是由固定在地下室的6FWB机组提供的。机组振动通过连接管道这个桥梁，一直传到地面大厅内，噪音值达45dB。在这样的环境中，人们总觉得有一种不适之感。改进设计后，在连接管道上串接了金属软管，不仅吸收了部分由机组振动所产生的噪音，管系中流体脉动所产生的噪音也被吸收了不少，此时，地面大厅内噪音值仅为33dB，大大地改善了厅内的环境。

能够吸收振动，它不仅可以提高系统疲劳破坏的能力，还可以达到降低噪音之效果。某些管路系统采用金属软管，原因就在于此。

折叠编辑本段结构

金属软管大体上由波纹管、网套及接头三大部分构成。波纹管是金属软管的主体，起着挠性的作用；网套起着加强、屏蔽的作用；接头起着连接的作用。对不同的使用要求，它们之间相互连接的方式各不相同：波纹管、网套与接头三部分以焊接的形式连接，叫做焊接式；以机械夹固的形式连接，叫做机械夹固式，除此，还有把上述两种方法联用的，叫做混合式。

金属软管产品包括输吸油胶管、蒸气胶管、喷砂胶管、输吸酸碱胶管、食品胶管、吹氧胶管及各种异型胶管等。广泛应用于机械、化工、石油、冶金、食品等行业。

耐压金属软管的压力范围是多少：软管的压力范围一般为PN0.6 32.0Mpa。最高达42.0MPa。金属软管是软管安装在压力管路中的主要承压件，同时对波纹管起护套作用，根据管道中的压力大小及应用场所，可选择一层或多层的不锈钢丝或钢带进行编织。

折叠编辑本段特点

由于制作软管主要零件的材料是采用奥氏体不锈钢，因而保证了软管优良的耐温性和耐蚀性，软管的工作温度范围极广，为 -196-600

，使用的软管按管道所通介质的腐蚀性选择适用的不锈钢牌号，即可保证软管的耐蚀性。

- 1.金属软管整体采用1Cr18Ni9Ti不锈钢材料制成，具有较强的耐腐蚀能力。
- 2.软管管体为薄壁不锈钢管体液压成形，具有较强的柔韧性、伸缩性、弯曲和抗振能力强、编织网套的加强保护、使之具有更高的承压能力。
- 3.软管两端的连接还可制成除螺纹、法兰标准之外的其他连接方式，方便连接和使用。专用金属软管
- 4.该产品不仅适于与旋转接头的配套，而且广泛用于多种流体介质输送的软性连接。

耐腐蚀、耐高温、耐低温(-196 ~+420)，重量轻、体积小、柔软性好。广泛用于航空、航天、石油、化工、冶金、电力、造纸、木材、纺织、建筑、医药、食品、烟草、交通等行业。

- 1、金属软管节距之间灵活软管，弯曲半径小。
- 2、金属软管有较好的伸缩性，无阻塞或僵硬。
- 3、金属软管单位重量轻、口径一致性好。
- 4、金属软管柔软性、重复弯曲性、挠性好。金属软管
- 5、金属软管耐腐蚀性、耐高温性好。
- 6、金属软管防鼠咬、耐磨损好，防止内部电线受到磨损。
- 7、金属软管耐弯折、抗拉性能、抗侧压性强。
- 8、金属软管柔软顺滑、易于穿线安装定位。
- 9、金属软管配套的软管接头多，容易同仪器设备连接。