

PZL73H、X、F-10C链轮式刀型闸阀

产品名称	PZL73H、X、F-10C链轮式刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1250.00/台
规格参数	型号:PZL73H、X、F-1 材质:304不锈钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZL73H、X、F-10C链轮式刀型闸阀特点：1、采用全圆形的通道设计，刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证了良好的密封性。2、在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器，可防止粉尘砂砾等擦伤性物质进入填料盒。3、聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀进口端，可防止颗粒物料直接冲刷在密封上，从而可改善工作条件，延长寿命。4、跟据需要，可在阀体四周设置多个冲洗口，直接用空气、蒸汽或水进行冲洗，防止沉淀物逐渐堆积，对于输入困难的流体特别适用。5、刀型闸阀设计紧凑、占据空间小、重量轻、易于安装、耐磨防堵措施完善，便于维修，使用寿命长。广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛刻的环境条件下。

PZL73H、X、F-10C链轮式刀型闸阀注意事项：1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；2.各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；4.用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求*性；5.用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的*必要空间；6.驱动装置的接线须按线路图进行；7.刀型闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。

PZL73H、X、F-10C链轮式刀型闸阀外形尺寸：

MPa

DN

L

D1

D2

H

n-M

MPa

0.6

50

43

90

110

325

4-M12

1.0

100

125

4-M16

65

46

130

340

65

120

145

80

150

355

80

135

160

100

52

170

405

8-M16

155

180

125

56

175

200

440

185

210

150

225

520

60

240

8-M20

200

255

280

580

265

295

250

68

310

335

670

12-M16

250

70

320

350

12-M20

300

78

362

395

820

300

368

400

350

412

445

925

428

PZL73H、X、F-10C链轮式刀型闸阀订货须知：1、订货前请认真了解本产品，清楚标明规格、型号、材质、压力、数量。2、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时，请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的巨晨阀门专家为您审核把关。3、订购该产品时，请详细填明订货单位，收货单位，付款单位的名称，通讯地址（包括所在省、市、地、区县、街、号）。4、订购所有本公司产品均实行现款提货或款到发货。