

智能开关柜控制安装 智能开关柜控制 能创电气优质商家

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 智能开关柜控制安装 智能开关柜控制 能创电气优质商家 |
| 公司名称 | 镇江市能创电气自动化设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 扬中市春柳北路399号 |
| 联系电话 | 13912117127 |

产品详情

定压补水装置的工作流程概括

定压补水装置工作流程概括：当该设备处于自动控制时，定压补水系统需要有一个增压的过程。由水泵通过变频器变速运行至工频工作，水经过水泵先打入稳压罐中，使罐内压力增大。等压力大于设定的停泵压力时，水泵会自动停泵。小于设定的补水压力时会自动启泵。自动停启泵是靠远传压力表继续发出信号，致使电控收到压力信号时方便执行水泵的停启工作。

一体化智能机柜定义？恒温智能机柜的应用？

一体化智能机柜采用单个或单列机柜布局，封闭冷热通道、内循环方式，红泰龙一体化机柜设计，比传统机房节能30%以上，节约占地40%以上。

一体化智能机柜支持多维感知，可自主搭配摄像机、温湿度传感器、烟雾传感器、振动传感器、声光警号、浸水传感器、烟雾传感器等多种传感器件;红泰龙一体化机柜支持设备状态监测、电力控制、供电监测、环境监测、远程控制、智能温控、联动摄像、门禁报警、短信报警、4G传输等强大功能。

定压补水装置在中央空调系统中起到的补水作用

众所周知，中央空调系统的定压点均设在冷冻水泵的入口的回水干管上，这样可以使水泵产生的压头在系统中得到合适的分布，目前中央空调系统定压补水方式主要有膨胀水箱定压补水，定压补水装置，补水泵定压补水等，其中膨胀水箱定压补水是最经济最简单的方式，所以现在在民用建筑中大量使用，但是膨胀水箱必须设在系统的最i高点，安装困难，管理不方便，智能开关柜控制，使高位水箱的应用受到了限制。利用补水泵连续补水定压的系统，其定压装置是由补水箱、补水泵及调节器组成，在系统正常运行时，通过压力调节器作用，智能开关柜控制厂家，使补水泵连续补给的水量与系统泄漏量相适应，从而维持系统动水压曲线的位置，但这种定压方式，一般需连续运行，耗电大。目前大多利用压力罐结合补水泵的定压补水装置在中央空调中被大量使用，它主要由补水泵、隔膜式气压水罐、安全阀、电接点压力表和电磁阀组成，它的工作原理如下：当系统准备运行时，开启补水泵，智能开关柜控制供应商，水被送至管网的同时也被送至压力罐的水室，水室扩大并将罐内的气体压缩，罐内的压力随之升高，当压力升高至最i高工作压力时，水泵停转，系统已充满水，利用压力罐内的压力来维持管网的压力，当系统运行过程中，由于系统漏水或水温改变导致系统水体积减少时，气压罐内的水室缩小，罐内气体膨胀，压力降低，当压力降低至系统最i低工作压力时，智能开关柜控制安装，水泵开启，系统进行补水。装置中的压力表和电磁阀均是安全保护装置，当系统超压时，可通过压力表和电磁阀将多余的水排出系统。

智能开关柜控制安装-智能开关柜控制-能创电气优质商家由镇江市能创电气自动化设备有限公司提供。镇江市能创电气自动化设备有限公司（www.zjncdq.com）是从事“热风加热装置,泵前滤网产品,智能开关柜系统”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：朱。