

公路标线施工队伍 基石交通设施 标线施工

产品名称	公路标线施工队伍 基石交通设施 标线施工
公司名称	山东基石交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市兖州区颜店镇工业园区
联系电话	15092760670

产品详情

标线施工分类

双组份冷涂型该类型涂料为化学交联固化型。常温下施工，标线施工，施工时将双组份基料混合涂布于路面，然后立即撒布防滑骨料，所撒布骨料为非彩色防滑骨料，应加涂一层彩色面层。该类涂料的基料一般由为无溶剂的双组份体系构成，但成膜树脂中存在部分残留单体，公路标线施工队伍，对环境污染较小。成膜树脂主要为丙烯酸、环氧树脂等类型，与基层附着力好，与路面结合牢固，标线施工公司，耐磨性、耐久性好，但成本稍高。

标线施工?施工要点：

- 1.施工前应彻底清除底材表面的油污、水渍和尘埃，同时保持工作表面干燥。
- 2.使用前必须将反光底漆、反光面漆搅拌均匀，同时在施工中不断搅拌。
- 3.必须配套使用本厂反光底漆打底，待反光底漆干燥后，再喷反光面漆，在水泥上喷二道反光底漆效果佳。
- 4.如中途施工停顿1分钟以上，重新施工时必须将面漆重新搅拌，以防止反光珠沉淀影响喷涂效果。
- 5.喷色漆膜要均薄，漆膜不能太厚，厚度大约为20微米，否则效果不佳。

聚脲弹性防滑标线涂料真正环保的道路标线：不对大气及水源产生任何污染.....常用于防腐防水工程表面硬度高，耐磨抗冲击性是碳钢的10倍以上，是环氧树脂的4倍；柔韧性好，弹性高；耐腐蚀性强，可耐受绝大多数介质的长期侵蚀；耐紫外线照射，长期在室外使用不老化、不粉化；热稳定性强，可在-50 ~120 温度下长期使用，标线施工价格，并可承受230 短期热冲击；适用于金属、砼、

塑料、木材、沥青等各种基层材料； 附着力强，与基层材料结合牢固，长期使用不脱落、不空鼓；
涂层无接缝，整体封闭性好； 原料不含挥发物，涂层不会出现针孔，对环境无污染； 原形再现性好

公路标线施工队伍-基石交通设施(在线咨询)-标线施工由山东基石交通设施有限公司提供。山东基石交通设施有限公司(www.sdjjs.com)是山东 济宁,其它的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在基石交通设施领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创基石交通设施更加美好的未来。同时本公司(www.jsxxtl.com)还是从事标线涂料,交通标线涂料,标线涂料厂家的厂家,欢迎来电咨询。