

安庆低温链板输送机 顺鑫经销商 冷却线低温链板输送机

产品名称	安庆低温链板输送机 顺鑫经销商 冷却线低温链板输送机
公司名称	宁津县顺鑫网链输送机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东宁津县宁德路大祁河西工业区
联系电话	15905344447 15905344447

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：宁津县顺鑫网链输送机械有限公司

直输链板输送线

低温链板输送机直输链板输送线链板有穿轴连接式链板和平顶链板，平顶链板材质有2Gr13和304不锈钢两种材质，这两种材质的链板都有着耐磨和韧性高的特性。工业中多用2Gr13材质的链板而食品行业和包装行业须使用304不锈钢链板，平顶链板分直行链板和转弯链板两种型号。链板节距是38.1mm，安庆低温链板输送机，宽度尺寸有86.2mm、101.6mm、127mm、152.4mm、190.5mm。平顶链板在饮用水灌装和食用油灌装生产线上是必须使用的输送链板。

低温链板输送机按材质分类：

分为不锈钢顶板链和塑钢顶板链。

按输送形式分类：

分为直行顶板链、转弯顶板链和爬坡顶板链

按功能分类：

平顶链、齿形链、龙骨链和模块网带链[2]

低温链板输送机特点：

- 1、链板采用不锈钢和工程塑料两种材质。
- 2、可实现连续和间歇式运行。
- 3、耐磨损，使用寿命长。
- 4、链轮驱动，传送平稳，不易跑偏。
- 5、模块化结构、易拆装，降低维护成本

工件输送链板线

低温链板输送机各种链板输送线的选择都是根据输送工件，工作班次，冷却线低温链板输送机，工件重量，输送速度等因素综合考虑。链板线以及转弯链板线也不例外。只不过，对于转弯链板线来说，应该单独考虑动力。侧弯链板线的链条一般采用双节距侧弯链(带A2型附件和侧滚轮)，隧道式低温链板输送机，节距、滚子外径则根据实际需要选取。

低温链板输送机链板输送线可承受较大载荷、长距离输送；线体形式为直线、转弯输送；链板宽度可根据客户或实际情况设计。链板形式为直线链板、转弯链板。主体结构材质采用碳钢喷塑或镀锌，洁净室和食品行业采用不锈钢制作。链板输送线广泛应用于柴油机、家用电器、食品、汽车、摩托车、发动机等行业的装配输送。

低温链板输送机平顶链输送机是一种用于建筑，工业生产的机械器材。

完成平面输送、平面转弯、提升下降等各种功能。

应用领域编辑

平顶链输送机可广泛运用于食品、罐头饮料、化妆品和洗涤用品等自动输送、分配和包装，海鲜冷冻低温链板输送机，具有耐磨耐腐、结构精密、运行平稳的特点，是平面变向输送不可或缺的设备。

低温链板输送机平顶链输送机具有耐磨耐腐、结构精密、运行平稳的特点。

- 1、适用于瓶、罐、箱类包装物输送
- 2、输送面平整不易倒瓶
- 3、结构简单，运行稳定，维护方便，寿命长
- 4、转弯运行流畅适合复杂情况组合输送

- 5、线体宽度90mm-2000mm需多列组合
- 6、机架材质可选择不锈钢、碳钢、铝合金
- 7、链板材质多元化
- 8、单机驱动一般不超过10米
- 9、线速度一般不超过40米

安庆低温链板输送机-顺鑫经销商-冷却线低温链板输送机由宁津县顺鑫网链输送机械有限公司提供。宁津县顺鑫网链输送机械有限公司（www.dzxinwang.com）在传送带这一领域倾注了无限的热忱和热情，宁津顺鑫一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：周经理。