

# 汉阳区龙工搬运叉车价格在线咨询「多图」

产品名称	汉阳区龙工搬运叉车价格在线咨询「多图」
公司名称	武汉杭叉叉车销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江夏区星光大道特1号腾宇市场
联系电话	13797076663

## 产品详情

### 防爆电动叉车

应用于爆炸性危险环境中的，电动力流动式装卸搬运机械，用来进行货物的装卸、搬运、堆码等操作，龙工搬运叉车价格，是特种物料搬运机械中的一种。

中文名：防爆电动叉车

第伊条 概述

第二条 应用环境

第三条 主要特点

### 目录

1 应用环境    2 主要特点    3 分类    4 行业现状

### 应用环境编辑

防爆电动叉车具有防爆性能，可应用于存在可燃性气体、液体、蒸汽和粉尘的危险场所，主要适用于石油、化工、纺织、制药、食品、国防等工业部门存在有爆炸性物质的环境。

## 防爆原理

### 防爆区域的划分

根据爆炸性环境的频率和持续的时间把危险场所划分为不同的区域。气体场所划分为三个区域：0区，1区和2区；粉尘场所分为三个区域：20区，21区和22区：

对于 0、1区爆炸性气体环境

### 叉车允许适用范围

类和级按气体引燃温度划定组别(温度组别)

T1 T2 T3 T4 T5 T6

### 温度组别划分

温度组别叉车最高允许表面温度易1燃物燃点温度

T1 450 (842) >450

T2 300 (572) >300 ~ 450

T3 200 (392) >200 ~ 300

T4 135 (275) >135 ~ 200

T5 100 (212) >100 ~ 135

T6 85 (185) >85 ~ 100

附：ExsdII BT4标志说明

Ex-----防爆标志

s-----防爆特殊型

d-----隔爆型

II B-----防爆等级

T4-----温度级别

### 防爆叉车防爆区域的划分

根据爆炸性环境的频率和持续的时间把危险场所划分为不同的区域。气体场所划分为三个区域：0区，1区和2区；粉尘场所分为三个区域：20区，21区和22区。如表（二）所示：表（二）危险区域的划分

#### 0区

爆炸性气体环境连续出现或长时间存在的场所

#### 1区

在正常运行时，可能出现爆炸性气体环境的场所

#### 2区

在正常运行时，不可能出现爆炸性气体环境，如果出现也是偶尔发生并且仅是短时间存在的场所

#### 20区

连续或长时间或经常以空气中的可燃尘雾形式呈现的爆炸环境

#### 21区

正常工作情况下偶尔有可能以空气中的可燃尘雾形式呈现的爆炸环境

#### 22区

正常工作情况下不可能或者有可能也仅仅在很短时间内以空气中的可燃尘雾形式呈现的爆炸环境

注：1.可燃粉尘的落层、沉积和堆积物应属于形成爆炸环境的其它爆炸源。

2.“正常工作”是指叉车在符合设计参数的情况下工作。

汉阳区龙工搬运叉车价格在线咨询「多图」由武汉杭叉叉车销售有限公司提供。武汉杭叉叉车销售有限公司（www.whhccc.cn）是湖北武汉堆垛搬运机械的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在杭叉领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创杭叉更加美好的未来。

