

碳纤维卷管机械价格 通联加工鱼竿设备机械

产品名称	碳纤维卷管机械价格 通联加工鱼竿设备机械
公司名称	威海市通联精密机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省威海市火炬高技术产业开发区初村昊山路南侧-初村河东侧
联系电话	15588367666 15588367666

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：威海市通联精密机械有限公司

大直径三辊卷管机参数

一、主要规格与参数

胶辊转速：15-20转/分

卷管方式：三辊自转式滚卷。

卷管直径：100-350mm

卷管长度：4000mm

调速方式：变频无级调速

电源：3相 380V/50Hz

功率：0.75kW

外形尺寸：5000mm × 宽1100mm × 2300mm

重量（约）1350 kg

二、传动系统

上辊采用标准气缸，实现上下移动。

下辊采用电机减速机链条传动。

延长鱼竿设备的方法

冬季不再钓鱼了，鱼竿要认真养护才能延长其寿命。如果鱼竿不使用，那么将其装入原盒内。装入原盒内后，不要放在一般的房间里，自动碳纤维卷管机械价格，要将其收藏在温度经常保持在20至25C之间，湿度不大于60的较干燥的储藏室中。没有原装盒的鱼竿，要先将其装入布竿套内，再将鱼竿同竿包内。竿盒和竿包要立着放在储藏室内，不要横着放，以免压损变形。

每年春末，当昼夜气温和室温差异较小时，将储藏室打开让室内外空气流通，碳纤维卷管机械价格，并将鱼竿拿出用麂皮（或眼镜布）一节一节的将浮尘轻轻擦拭干净。旧竿擦拭完灰尘后要打上一层薄薄的光蜡，以保持鱼竿的光洁和亮度（新竿不用打蜡）。然后再将鱼竿收回储藏室。如果家中没有储藏室，可以做一个柜门严实紧密的收藏柜，将鱼竿收于柜中。收藏柜要放在阳光直射不到地方，夏天室内温度不要太高，保持在28至30C以下；冬天不要太冷，室温保持在18至20C即可。

不要将鱼竿当装饰品一根根拉接好置于墙上。时间久了，碳素竿不仅落尘（经常擦拭鱼竿会使表层防水漆的亮质降低），而且也容易变形。同时这类高分子聚合物制造的物品都有老化问题，其老化的因素三，即光老化、热老化和紫外线老外。将碳竿长期暴露置于室内空间，也同样会使其加速老化。因此，还是将这类鱼竿收藏在避光和恒温的储藏室或储藏柜内，才能延长的它寿命。

三辊卷管机是用来做碳素卷管，也是用于制作高尔夫球杆的设备，三辊卷管机主减速机的末级齿轮带动两下辊齿轮啮合作旋转运动，为卷制板材提供扭矩，今天介绍下三辊卷管机制作高尔夫球杆的操作规程：

- 1、机器有专人负责管理，操作人员熟悉机器的结构性能和使用方法，全自动碳纤维卷管机械价格，经负责管理人员同意后，优质碳纤维卷管机械价格，方可进行操作。
- 2、开机前要仔细检查安全装置是否完好。
- 3、操作时，严禁手、脚放在滚轴和传动部件及工件上。
- 4、工作中断后，应将离合器打至空档。
- 5、多人协同作业要有专人指挥。
- 6、严禁超负荷工作。
- 7、上辊的升降翻转轴承的倾倒复位及上辊的平衡，须在主传动停机后进行。
- 8、工作场地禁止乱堆工件及杂物，做到时刻保持机床及场地清洁。
- 9、作业完毕，应切断电源，并锁好电源箱。

采用三辊卷管制作高尔夫球杆一定要注意以上操作规程，操作时不能疏忽大意，集中精神操作该设备。

碳纤维卷管机械价格-通联加工鱼竿设备机械由威海市通联精密机械有限公司提供。“鱼具生产用设备，碳纤维卷管设备等机械设备研发,加工,销售”就选威海市通联精密机械有限公司（www.tonglian.cc），公司位于：山东省威海市火炬高技术产业开发区初村昊山路南侧、初村河东侧，多年来，通联精密机械坚持为客户提供好的服务，联系人：于经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。通联精密机械期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.yujujx.com）还是从事渔具设备，自动生产渔具设备，优质渔具设备的厂家，欢迎来电咨询。