

西藏eps线条 eps线条供应商 南京丹彩新材料

产品名称	西藏eps线条 eps线条供应商 南京丹彩新材料
公司名称	南京丹彩新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市六合区马鞍街道黄赵社区村老十里村部
联系电话	15366018277

产品详情

基层验收检查（基层平整度要求达到5mm以内，西藏eps线条，阴阳角顺直，基层无松动、起鼓等情况）

基层处理 测量、放线、吊线 配制砂浆 粘贴EPS装饰构件 打磨EPS装饰构件 发泡胶或EPS装饰构件填板缝 打锚钉、贴布 聚合物水泥抗裂砂浆层 一般性要求

1材料及施工温度宜 50C，大风、下雨（无避雨措施时）不得施工。 2

材料刚施工还未硬化时要有防雨措施，以避免受到雨水冲刷。

3根据施工图纸，eps线条供应，在待安装EPS 构件的部位弹出定位线（中线或边线）。

4根据图纸安装尺寸切割EPS构件。EPS 构件均匀为标准尺寸，切割时要考虑拼接缝宽。 基层要求

1墙面平整度要求达到外墙中级抹灰验收标准； 2

基底应有承载能力，表面抗拉强度大于0.3N/mm²； 3基层含水率不大于10%

南京丹彩新材料有限公司是一家集EPS装饰线条研发，设计、生产、销售、施工于一体的实体公司。

拼接完灰缝用灰刀勾平，使EPS构件成为一体。干燥后用砂纸将拼缝处多余粘结砂浆打磨。使用优质罩面砂浆粘贴100MM宽玻璃纤维网格布，eps线条供应商，厚度不小于2MM；粘结缝宽大于3MM时，缝内用聚苯片填塞后，再用网格布加强。 施工完的EPS构件注意成品保护，严禁蹬踏、重物撞击。如有损坏，应将整块EPS构件剔除重装粘结时用专用工具轻柔、均匀、挤压线条，随时用靠尺、水平仪。 施工过程中，碰到不规则的孔洞、落水管道现场测量尺寸进行切割、安装、剖面与落水管之间也要涂抹粘结剂，以确保结实、牢固。EPS装饰构件粘结完成风干后检查线条周边与线条的阴阳角接缝，是否有外溢的粘结剂，用砂纸打磨平整，打磨后用聚合物胶浆喷涂，使线条均匀一致，平整光洁，菱角整齐，保证线条清晰通顺。

南京丹彩新材料有限公司是一家集EPS装饰线条研发，设计、生产、销售、施工于一体的实体公司。

一、EPS构件中网格布的作用 EPS线条网格布在整个生产成本中所占成本很小，但其在EPS线条中的作用却非常大。首先因为EPS构件的主要原材料是EPS板（又称聚苯乙烯泡沫板或苯板），而EPS板是一种轻质柔软易折断的材料，所以EPS线条网格布把线条包裹起来可以起到线条不易被折断的作用；其次EPS线条面层上因为涂抹有一层抗裂砂浆，而EPS线条网格布可使EPS线条的面层抗裂砂浆形成整个张力，eps线条加工，不易局部脱落；最后由于EPS线条网格布本身具备抗碱性（视各个厂的产品而定），所以可使EPS线条面层抗裂砂浆中的碱性成分能充分中和，使面层抗裂砂浆更具抗裂防水防热抗冻增加线条的耐候性。

南京丹彩新材料有限公司是一家集EPS装饰线条研发，设计、生产、销售、施工于一体的实体公司。

西藏eps线条-eps线条供应商-南京丹彩新材料(推荐商家)由南京丹彩新材料有限公司提供。南京丹彩新材料有限公司（njdcxcl.com）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，南京丹彩新材料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王财。