

防水涂料厂家 湖北防水涂料 碱克瓷砖背胶

产品名称	防水涂料厂家 湖北防水涂料 碱克瓷砖背胶
公司名称	湖北碱克新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北武汉市东西湖区国际企业园中部慧谷7栋
联系电话	19907113832

产品详情

防水涂料施工常见通病的处理方法

建筑防水涂料在使用过程中，由于储存方法不当或施工方法不正确，会造成各种各样的质变。防水涂料的病变及处理方法如下：

存储病变及处理方法

防水涂料进场后，若没有马上施工或该防水材料生产日期离进场时间较远，可能产生以下质量质变。

沉淀

颜料沉到底部不能再分散。产生的原因主要是：

- (1)涂料在储存期内未搅拌或摇动不足；
- (2)储存过久或温度过高；
- (3)稀释不当或用不合适的材料稀释。为了防止防水涂料产生沉淀现象，应该避免过热或长期储存，按生产商的指示储存防水涂料。

结皮

防水涂料在储存期间，由于容器不密闭、储存环境温度太高，会在容器内结皮。防止防水涂料结皮的方法为：

- (1)避免不必要的漆桶开启；

(2)保证容器的密闭；

(3)按指1定的适当条件储存。

粘度降低

JS防水涂料在储存期间如出现粘度降低并且产生异味，说明细菌降解了原料中的成份和其他增稠剂，此时涂料已经变质，防水涂料厂家，应将其弃掉。

施工过程中病变及处理方法

慢干和回粘

防水涂料刷涂后，防水涂料批发，漆膜超过规定时间仍未干，称为慢干。若漆膜已形成，但仍有粘指现象，称为回粘。其产生的原因有以下几点：

(1)刷涂的漆膜太厚；

(2)前遍漆尚未干透又刷涂第二遍漆；

(3)催干剂使用不当；

(4)基层表面不洁净；

(5)基层表面未完全干燥。处理方法为：(1)对轻微的慢干和回粘，可加强通风，适当提高温度；(2)慢干或回粘较严重的漆膜，要用强溶剂洗净，重新刷涂。

粉化

涂料涂刷后漆膜变成粉状。其产生原因主要是：

(1)涂料树脂的耐候性差；

(2)墙体表面处理不良；

(3)涂刷时温度过低，导致成膜不好；

(4)涂刷时涂料掺水太多。解决粉化的办法是，先将粉化物清理干净，然后用性能好的油性封墙底漆打底，最后涂刷二道耐候性较好的内外墙涂料。

变色和褪色

漆膜上出现变色或褪色是由于：

(1)底材中湿度过高，水溶性盐结晶在墙的表面造成变色及褪色；

(2)基底材料有碱性，1侵害了抗碱性弱的颜料或树脂；

(3)气候恶劣；

(4)涂料选材不当。在施工中如果见到这种现象，可先将出现问题的表面擦去或铲去，让水泥完全风干，然后加涂一层水性或油性封墙底漆。

起皮和剥落

由于基底材料湿度太高，表面处理不干净，加上刷涂方法不正确或使用劣质底漆，会造成漆膜脱离基层表面。在装修时，要考虑有大量明水经过地面的可能性，故地面必须进行防水处理，以防不时之需，另外地漏周围应该着重处理。碰到这种情况，应先检查墙体是否渗漏，若有渗漏，应先解决渗漏问题。然后将脱落的漆及松动物质剥除，在有毛病的表面补上耐久性强的腻子，再用油性封墙底漆打底。

起泡

漆膜干透后，表面出现大小不同突起的泡点，用手压，感到有轻微弹性。其产生原因是：

(1)基层潮湿，水分蒸发引起漆膜起泡；

(2)喷涂时，压缩空气中有水蒸气，与防水涂料混在一起；

(3)底漆未干透，遇到雨水又涂刷面漆，当底漆干结时，产生气体将面漆顶起。治理的方法是：轻微的漆膜起泡，可待漆膜干透后用砂纸打磨平整，再补面漆；较严重的漆膜起泡，须将漆膜铲除干净，待基层干透，针对起泡原因进行处理，然后再刷油漆。

流挂

在施工现场，经常可以发现漆从墙面上1流挂或滴下来，形成眼泪状或波纹状的外观，俗称滴眼泪。造成这种现象的原因是：

(1)漆膜一次涂得过厚；

(2)稀释比太高；

(3)在没有打磨的旧漆表面上直接涂刷。解决的方法是：

(4)多次涂覆，每次均涂薄薄一层；

(5)降低稀释比；

(6)用砂纸打磨被刷物体旧漆面。

起皱1纹

漆膜形成起伏的皱1纹。产生的原因是：

(1)漆膜过厚，表面收缩；

(2)涂第二层漆时，第1一层还未干透；

(3)干燥时温度太高。为了防止出现这种状况，应避免涂得太厚，刷涂应均匀。刷涂两道漆间隔时间一定要足够，要保证待第1一层漆膜完全干透后再涂第二道。

起层

起层又称咬底。发生起层现象的原因是：刷涂时底层漆未彻底干透，面层的稀释剂溶胀下层底漆，使漆膜收缩和起皮。解决办法与防止起皱1纹的方法一样，涂层施工须按指订的时间间隔进行，涂层不能涂得太厚，底漆完全干透后再涂面漆。

JEARK碱克k11彩色防水浆料

产品说明

JEARK碱克K11彩色防水浆料（柔韧 型）是由特种丙1烯酸乳液，硫1铝酸盐水泥、石英砂及特殊矿物质粉末组成的粉料按特定比例组合而成的双组份防水材料。碱克防水涂料厂家就给大家简单介绍了现在市面上很常见的几种防水材料。两种材料混合后发生化学反应，既形成表面涂层防水，又能渗透到底材内部形成结晶体阻遏水的通过，达到双重防水效果。防霉防潮、抗酸碱性能优良。

产品优点

快速干燥，有良好的透气性；

表面涂层和渗透结晶体双重防水效果；

具有柔韧性，能抵御轻微变形，覆盖细微的裂缝；

粘结力强，干固后可直接进行铺贴瓷砖等后道工序；

施工方便快捷，可在潮湿的基面上施工，立面施工不流淌；

水性材料，无毒无害，无污染。

碱克这款防水涂料与其他彩色涂料区别之处在于，用白色的粉料和白色的液料混合之后，充分搅拌立即变蓝色的防水浆料！这款由碱克自主研发的变色龙系列防水涂料，打破了传统认知，特别是颜色方面。3、一般涂刷2-3遍即可，涂刷时要注意前一遍涂层干固不沾手后再涂后一遍，且涂刷方向应纵横交错。以至于市场很多人这样称赞，湖北防水涂料，碱克防水涂料变色龙系列是黑科技产品！

产品说明：

JEARK碱克K11防水浆料（通用型）是由特种丙1烯酸乳液，硫1铝酸盐水泥、石英砂及特殊矿物质粉末组成的粉料按特定比例组合而成的双组份防水材料。以上是比较知名的防水品牌，能进入防水前十排行中的还有：汇源防水，汇源建材集团有限公司是中国较大的防水材料生产企业之一。两种材料混合后发生聚合反应，既形成表面涂层防水，又能渗透到底材内部形成结晶体阻遏水的通过，达到双重防水效果。产品防霉防潮、抗酸碱性能优良、使用寿命长久，特别适应外墙防水使用。

使用方法：

搅拌：本产品液料与粉料的配比按重量计算为1：3.0，先将液料倒入容器中，再将粉料慢慢加入，同时用电动搅拌器充分搅拌3-5分钟至形成无生粉团和颗粒的均匀浆料即可使用。

涂刷：涂刷之前先用水湿润基面，其要求是充分湿润但表面无明水，再用毛刷或滚刷直接涂刷在基面上，力度使用均匀，不可漏刷；一般需涂刷2-3遍，每次涂刷厚度不超过1mm；前一次干固后再进行后一次涂刷，前后垂直十字交叉涂刷，涂刷总厚度一般为1.5-3mm；如果涂层已经固化，涂刷另一层时先用清水湿润。较严重的漆膜起泡，须将漆膜铲除干净，待基层干透，针对起泡原因进行处理，然后再刷油漆。

养护：施工24小时后建议用湿布覆盖涂层或喷雾洒水对涂层进行养护。

保护：施工后完全干固前禁止踩1踏、雨水、暴晒、尖锐损伤。

检查（闭水试验）：卫生间、水池等部位请在防水层干固后（夏天至少24小时，冬天至少48小时）储满水24小时以上检查防水施工是否合格，轻质墙体须做淋水试验。

产品运输：

按非危险品要求。防止雨淋、曝晒、冰冻、

挤压、碰撞、倒置、包装破损等情况。

储存方法：

存放于阴凉干爽处，贮存及运输温度不可以

低于1 。

保质时间：

原封包装在正常存放条件下保质期18个月。

执行标准：

JC/T 2090-2011 《聚合物防水浆料》

特征优点：

快速干燥，有良好的透气性；

表面涂层和渗透结晶体双重防水效果；

具有柔韧性，能抵御轻微变形，覆盖细微的裂缝；

粘结力强，干固后可直接进行铺贴瓷砖等后道工序；

施工方便快捷，可在潮湿的基面上施工，立面施工不流淌；

水性材料，无毒无害，无污染。

适用范围：

室内外水泥混凝土结构、砂浆砖石结构的墙面、地面、外墙；

卫生间、浴室、厨房、地面、阳台、水池的地面和墙面防水；

用于铺贴石材、瓷砖、木地板、墙纸、石膏板之前的抹底处理，可达防止潮气和盐份污染的效果。

基面（底材）处理：

底材必须坚固、平整、干净，无灰尘、油腻、蜡、脱模剂等以及其它碎屑物质；基面有孔隙、裂缝、不平等缺陷的，须预先用水泥砂浆修补抹平，伸缩缝建议粘贴JEARK碱克漏可贴丁基胶带，节点须加一层聚酯布，管口填充建议使用JEARK碱克堵漏王填充；阴阳角处应抹成圆弧形（或V字型）；确保基面充分湿润，但无明水；新浇注的混凝土面（包括抹灰面）在施工前应让其干固完全。想必这是很多屋主纠结的问题吧，接下来就让碱克防水涂料厂家来给大家简单介绍一下。

注意事项：

- 请按照基面处理和使用方法施工；
- 适宜在5 -40 的环境下使用，避免高温、低温和室外1阴雨天气，现场空气不流通可能导致固化时间延长，请注意通风，保证空气流通；
- 本产品不能加水，勿将本产品和其他材料或添加剂混合使用；
- 配好的混合料请在约1小时内使用完毕，禁止凝结后的材料继续加水使用；
- 本产品不可在腻子层上施工；
- 单层涂刷不宜过厚，特别是管口和转角处，防水涂料有哪些，防止产生裂缝；
- 在防水层上铺贴瓷砖时禁止使用纯水泥膏，并请按瓷砖使用要求施工并留有缝隙；
- 本产品含有水泥，遇水发生反应，请避免与皮肤直接接触，若有不慎，请及时用清水洗净，眼部接触请及时就医。

参考用量：

地面、外墙防潮，每平方用量1.5-2.0KG；

浴室，水池及静水压下(负1面防水)，每平方用量2.0-2.5KG；

高静水压下(负1面防水)，每平方用量2.5-4.0KG。

防水涂料厂家-湖北防水涂料-碱克瓷砖背胶(查看)由湖北碱克新材料有限公司提供。湖北碱克新材料有限公司(www.jeark.cn)实力雄厚，信誉可靠，在湖北武汉的瓷砖胶等行业积累了大批忠诚的客户。而且，JEARK碱克、大唐一品防水涂料防水涂料能够带来非常好的合作机会，让人们做生意会更加轻松。公

司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领碱克瓷砖背胶和您携手步入辉煌，共创美好未来！