

泛塞封厂商 东莞泛塞封 赛朗密封科技

产品名称	泛塞封厂商 东莞泛塞封 赛朗密封科技
公司名称	东莞市赛朗密封科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城街道桑园社区银贵路6号
联系电话	13450082237 13450082237

产品详情

O型圈等橡胶产品尺寸的测量

1、总则

对于实心产品，尺寸的测量应在硫化后16小时进行，在有争议的情况下，这一最短时间可延长至72小时。测量应在向买方发货之日后或产品投入使用之前（以时间较短的为准）三个月之内完成，测量应经环境调节后（见GB/T2941）在标准温度下进行。应注意保证不使产品经受有害的贮存条件（见GB/T20739-2006）并保证产品在测量过程中不变形。

当产品要求一些特殊的性能时，使用一种能够以精密公差进行成型的胶料也未必始终能提供这些性能。在这种情况下，应由有关双方进行协商。一般来说，低硬度的硫化胶（即硬度低于50IRHD的硫化胶，见ISO48）比硬度高的硫化胶需要更大的公差。

硅胶密封圈具有耐高温、耐强腐蚀、很强的洁净性等特性。

硅橡胶的耐高温性能和普通橡胶一样，是目前弹性体中好的。26-41硅胶在250℃下可长期使用，东莞泛塞封，300℃下短期使用；246硅胶耐热比26-41还好。在300℃×100小时空气热老化后的26-41的物性与300℃×100小时热空气老化后246型的性能相当，硬度90~95度。246型在350℃热空气老化16小时之后保持良好弹性，在400℃热空气老化110分钟之后保持良好弹性，泛塞封厂家批发，在400℃热空气老化110分钟之后，含有喷雾炭黑、热裂法炭黑或碳纤维的胶料伸长率上升约1/2~1/3，强度下降1/2左右，仍保持良好的弹性。23-11型硅胶可以在200℃下长期使用，250℃下短期使用。

橡胶密封圈是由一个或几个零件组成的环形罩，固定在轴承的一个套圈或垫圈上并与另一套圈或垫圈接触或形成窄的迷宫间隙，防止润滑油漏出及外物侵入

点胶机密封圈有哪些种类？

目前点胶机的市场应用是非常广的，大家对点胶机印象不在停留在图片上，泛塞封生产厂家，它的普及使大多数工人老板受益。今天小编给大家介绍一下点胶机密封圈的种类有哪些？

点胶机密封圈一般分为硅胶点胶机密封圈，UV胶点胶机密封圈，SMT红胶点胶机密封圈等。如果按操作方式的分类可以分为手动点胶机密封圈、半自动点胶机密封圈、全自动点胶机密封圈。

东莞市赛朗密封科技有限公司一直致力于密封件产品的开发、生产、销售、技术服务。提供专业的密封件泄漏解决方案，可根据客户的需求开发特殊的密封件材质和密封件结构。

泛塞封厂商-东莞泛塞封-赛朗密封科技(查看)由东莞市赛朗密封科技有限公司提供。东莞市赛朗密封科技有限公司(www.sllseals.com)在密封件这一领域倾注了无限的热忱和热情，赛朗密封一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：肖顺好。