

球铁混流泵生产厂家 金石泵业 球铁混流泵

产品名称	球铁混流泵生产厂家 金石泵业 球铁混流泵
公司名称	泰安金石泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区南关路12号
联系电话	13605386905

产品详情

混流泵

- 1) 性能范围 泵口径50～200毫米，流量12.5～400立方米/时，扬程8～125米，配套动力有柴油机直联、皮带传动，电动机直联，功率1.1～110千瓦，转速1450～2900转/分。
- (2) 结构型式 轻小型离心泵为轴向吸入单级单吸悬架式离心泵，泵体后开门，出口位于中心向上，后盖为压嵌式，轴承体与泵体直接联结，泵脚位于泵体下方，轴承用黄油润滑，轴封分为软填料、机械密封、橡胶油封三种。叶轮均为闭式，球铁混流泵供应价，传动分为联轴器传动和皮带传动两种。泵叶轮转向：从泵进口方向看，叶轮转向为顺时针，当泵与柴油机直联传动时，为逆时针。泵出口可装置手动泵，可去掉底阀，球铁混流泵销售价，减少水力损失，并能使泵自吸。

混流泵

7、填料发热

The padding is
hot

- 1、填料压得太紧或四周紧密度不够2、填料压得偏斜与轴磨损严重

- 1.The padding is
pressed too tight or the around compactness is not enough
- 2.The padding is

pressed deflected and the axle wears seriously

1、旋松压盖螺栓高速填料紧密度

2、松开压盖重新均匀地上紧

1.Loosen the gland bolts to adjust

2.Loosen the gland bolts and tighten it again.

效率下降原因

1、由于水流的冲刷，水泵流道内壁和叶轮过水面变得粗糙不平，水泵内流道的摩阻系数增大，再加上水在泵内的流速很大，水头损失增加。水力效率降低。

2、由于在泵前投加药物或水质等原因，球铁混流泵，使泵壳内严重积垢或腐蚀。泵壳内积垢严重的可以使泵壳壁厚增加2ram左右，而且水泵内壁形成垢瘤，使泵体容积缩小、抽水量减少、并且流道粗糙，水头损失增加。客积效率和水力效率都降低。

隔膜泵3、由于水泵加工工艺造成的铸造缺陷、汽蚀、磨蚀、腐蚀和化学浸蚀等原因造成泵流道内产生空洞或裂缝，水流动时产生旋涡而造成能量损失。水力效率降低

球铁混流泵生产厂家-金石泵业(在线咨询)-球铁混流泵由泰安金石泵业有限公司提供。“ 水泵,泥浆泵,混流泵,轴流泵,渣浆泵 ” 就选泰安金石泵业有限公司（ www.tajsby.cn ），公司位于：山东省泰安市泰山区南关路12号，多年来，金石泵业坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。金石泵业期待成为您的长期合作伙伴！