

安阳搅拌机 濮阳中升建筑机械制造 350混凝土搅拌机

产品名称	安阳搅拌机 濮阳中升建筑机械制造 350混凝土搅拌机
公司名称	南乐县中升建筑机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市南乐县韩张镇政府西1公里341国道北侧
联系电话	13461789168

产品详情

混凝土搅拌机在城市化建设中是不可缺少的重要组成部分，它为各类大小公路，桥梁，水利工程提供源源不断的混凝土，混凝土的预拌离不开混凝土搅拌机，搅拌机是一种高效性的机型，不单单可以单独使用，还可以与配料机组成简易的混凝土搅拌站。

那么一台好的混凝土搅拌机应该具备哪些特点呢？

- 1、漏油保护设计：配备多重轴端密封保护装置及风压密封保护装置；
- 2、监控装置：拥有独立监控装置，可以时刻监控，减速箱、电动润滑泵、卸料泵的工作状态；
- 3、独立电动泵：混凝土搅拌机要配备专用电动润滑泵，要求四个独立泵芯分别向四个轴承分别添加润滑油；
- 4、水路系统：要求具备多水路喷水系统，这样能更好均匀的将水喷洒在主机内；
- 5、稳定设计：加大混凝土搅拌机重量，使主机运行更加稳定。

各种类型混凝土搅拌机的设备检验内容为：（1）固定式搅拌机，应设备在结实的台座上，若长时刻运用，应埋设地脚螺栓，若短期运用，应在机下铺设木枕并找平放稳。（2）移动式搅拌机，应设备在平整巩固的地坪上，用木方或支撑架架牢，并坚持水平，不准以轮胎代替支撑，安阳搅拌机，运用时

刻较长的（一般超越3个月的）应将轮胎卸下妥善保管，轮轴端部应做好清洗和防锈作业。

（3）传动安排、作业设备、离合器、制动器，均应紧固，活络可靠，防护罩彻底。

（4）搅拌机钢丝绳不得有锈蚀、断丝、压扁等报废情况。

（5）机体上保险挂钩，多功能搅拌机，料斗上吊耳应无缺，当料斗升起时，应挂上保险钩。（6）对需挖设上料斗地坑的搅拌机，其坑口周围应以垫高夯实，350混凝土搅拌机，上料轨道架的底端面也应夯实或铺砖架的后边使用木材加以支撑以避免作业时时刻长，轨道变形。

（7）搅拌机应设防雨棚，机械周围无泥水，洁净规整，各种牌示彻底。

（8）搅拌机应设置“一机一闸一漏一箱”漏电保护器参数为30M

A × 0.1S，电机绝缘电阻值应大于0.5M；保护零线不少于两处，操作台表面、指示信号精que可靠。

高速搅拌机是分散设备中最简单的一种，主要作用是对颜料进行预分散，再与砂磨机等相配合进行颜料分散。

高速搅拌机是通过圆盘锯齿特zhi叶轮在物料中的高速转动形成湍流区。在此区域中，颜料粒子受到较强的剪切和冲击作用，立式搅拌机，使其很快分散到漆浆中。但在此时不产生高压，颜料粒子不能得到很好的解聚集。在此区域之外形成层流，分上下两个流束，使漆浆得到充分循环和翻动并混合均匀。

安阳搅拌机-濮阳中升建筑机械制造-350混凝土搅拌机由南乐县中升建筑机械厂提供。“搅拌机,烘干机制造与销售”就选南乐县中升建筑机械厂（www.pyszsjsx.com），公司位于：河南省濮阳市南乐县韩张镇政府西1公里341国道北侧，多年来，中升建筑机械坚持为客户提供好的服务，联系人：吕经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中升建筑机械期待成为您的长期合作伙伴！