

单面淋膜离型纸 淋膜离型纸 道明新材料质量稳定

产品名称	单面淋膜离型纸 淋膜离型纸 道明新材料质量稳定
公司名称	浙江道明新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省龙游县湖镇沙田湖开发区腾昌路1号
联系电话	15257011129

产品详情

浙江道明新材料有限公司是一家集研发、生产、销售为一体的离型材料供应商，通过了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001体系认证。公司主要产品有：各种离型纸、离型膜、淋膜纸、格拉辛离型纸、CCK离型纸等。

模切材料千千万，每一种材料都有它的特性和作用，淋膜离型纸供应商，模切加工中，用的较多的离型膜和离型纸，相信大家并不陌生。无论您是要求购离型纸还是离型膜，我们都可根据客户的不同行业需求进行量身定制。

浙江道明新材料有限公司是一家专业生产离型纸的离型纸厂家，淋膜离型纸，有10年离型纸的生产经验，如果您需要离型纸或找生产离型纸厂家，就找道明新材料！

格拉辛离型纸在印刷标签行业的应用：

格拉辛纸加硅油离型之后的成品，原纸质地均匀致密，有非常好的强度和透光度；由此而来的格拉辛离型纸具有耐高温，单面淋膜离型纸，防潮，防油等功能；格拉辛离型纸是制作不干胶、条形码、胶带或有粘性工业品的常用材料。

浙江道明新材料有限公司是一家集研发、生产、销售为一体的离型材料供应商，通过了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001体系认证。公司主要产品有：各种离型纸、离型膜、淋膜纸、格拉辛离型纸、CCK离型纸等。

离型纸的技术指标有以下几个：干硅涂布量，常温剥离力，pek淋膜离型纸，老化剥离力以及残余粘着率。

干硅涂布量是指，离型剂涂布在材料上的量，单位是克每平方米。一般为溶剂型硅油的涂布量从0.30~0.80克每平方米，无溶剂型硅油的涂布量从0.80~1.30克每平方米。需要专业测试设备才能测试涂布量。较高的涂布量，能够密实地将原纸覆盖，保证硅油均匀分布。

单面淋膜离型纸-淋膜离型纸-道明新材料质量稳定由浙江道明新材料有限公司提供。浙江道明新材料有限公司（www.zjdmxcl.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！