

孝感保温工程 奥科科技公司 专业保温工程

产品名称	孝感保温工程 奥科科技公司 专业保温工程
公司名称	武汉奥科科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市黄陂区横店博仕街奥科产业园
联系电话	13908632480

产品详情

抹面层不透水性

2h不透水

吸水量

水中浸泡1h，只带有抹面层和带有全部保护层的系统的吸水量均不得大于或等于1.0 kg/m

耐冻融性

30次耐冻融循环后，保护层无空鼓、脱落，无渗水裂缝；保护层与保温层的拉伸粘结强度不小于0.1MPa，破坏部位应位于保温层

抹面层不透水性

2h不透水

吸水量

水中浸泡1h，保温工程公司，只带有抹面层和带有全部保护层的系统的吸水量均不得大于或等于1.0 kg/m

武汉奥科科技发展有限公司是21世纪新注册的一家具有独立法人资格的集科工贸于一体的经济实体，专事于新型建材的研制开发、生产销售及外墙保温的施工。

用涂料和玻璃布作加强防腐层时，除遵守上述的有关规定外，尚应符合下列要求按设计规定涂刷的底漆应均匀完整，无空白、凝块和流痕。

玻璃布的厚度、密度、层数应符合设计要求，缠绕重叠部分宽度应大于布宽的1/2，压边量10-15mm；用机械缠绕时，缠布机构应稳定匀速的前进，并与管子旋转速度相配合。

用涂料和玻璃布作加强防腐层时，除遵守上述的有关规定外，孝感保温工程，尚应符合下列要求按设计规定涂刷的底漆应均匀完整，无空白、凝块和流痕。

玻璃布的厚度、密度、层数应符合设计要求，专业保温工程，缠绕重叠部分宽度应大于布宽的1/2，保温工程施工公司，压边量10-15mm；用机械缠绕时，缠布机构应稳定匀速的前进，并与管子旋转速度相配合。

武汉奥科科技发展有限公司是21世纪新注册的一家具有独立法人资格的集科工贸于一体的经济实体，专事于新型建材的研制开发、生产销售及外墙保温的施工。

涂漆质量应符合下列要求：

- 一、与基面粘结牢固，厚度符合要求，面层色调一致，光亮清洁，无皱纹、气泡、针孔。
- 二、漆膜均匀、完整，无漏涂、损坏。
- 三、色环间距均匀。宽度一致。与管道轴线垂直。

涂漆质量应符合下列要求：

- 一、与基面粘结牢固，厚度符合要求，面层色调一致，光亮清洁，无皱纹、气泡、针孔。
- 二、漆膜均匀、完整，无漏涂、损坏。
- 三、色环间距均匀。宽度一致。与管道轴线垂直。

孝感保温工程-奥科科技公司-专业保温工程由武汉奥科科技发展有限公司提供。武汉奥科科技发展有限公司（www.whaoke.com.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

