

浙江阻燃硅胶 阻燃硅胶生产 朗晟硅材料

产品名称	浙江阻燃硅胶 阻燃硅胶生产 朗晟硅材料
公司名称	东莞市朗晟材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市茶山镇伟兴路23号
联系电话	18025229977 18025229977

产品详情

阻燃硅胶具有导热，绝缘，防震性能，特别研制的阻燃胶，灰黑色，通过UL94V0高阻燃级别半透明，通过UL94V1阻燃级别，它具有绝缘性、耐热性、阻燃性，用于电缆，家电，汽车点火线，电机等各种领域的绝缘，耐热和阻燃。

耐热阻燃硅胶接触空气中的水份自行硫化成弹性体。硫化胶能在-50~+2800C温度范围长期使用，具有优良的电气绝缘性能和化学稳定性，阻燃性达FV-1级，阻燃硅胶哪家好，能耐水、耐臭氧，耐气候老化。对多种金属、非金属材料有良好的粘接性。耐热阻燃硅胶对材料无腐蚀。

阻燃硅胶有哪些特性？

阻燃硅胶具有导热，绝缘，防震性能，特别研制的阻燃胶，灰黑色，通过UL94V0高阻燃级别，半透明，通过UL94V1阻燃级别，它具有绝缘性、耐热性、阻燃性，用于电缆，家电，阻燃硅胶生产，汽车点火线，电机等各种领域的绝缘，耐热和阻燃。

挤出级阻燃硅胶都有哪些特性呢？

说起阻燃硅橡胶原料，浙江阻燃硅胶，大家都知道其阻燃性能一定要好，阻燃认证的是UL，硅胶的阻燃级别分为四等，UL94V0/UL94V1/UL94V2/UL94HB，硅胶具有卓越的阻燃性能，普通硅胶就能达到UL94HB级别，当然仍然需要UL出具证明文件才能证明，的级别是UL94V0，超特阻燃硅橡胶原料的阻燃性就符合UL94 V-0，适合挤出成型工艺，这种产品在市场上比较常见，但是也需要UL出具UL证书，否则无法证明是合格产品。

阻燃硅胶阻燃等级是阻燃硅胶众多性能参数里面相对比较重要的一个参数。

划分到HB40类的材料应符合下列指标之一：1、移开引燃源后不应有明显的有焰燃烧；2、如果移开引燃源后试验样品继续有焰燃烧，阻燃硅胶厂家，则火焰前沿不应通过100mm标志线；3、如果火焰前沿通过了100mm标志线，则线性燃烧速率不应大于40mm/min。HB75类：材料即使火焰前沿通过了100mm标志线，其线性燃烧速率也不应大于75mm/min。

浙江阻燃硅胶-阻燃硅胶生产-朗晟硅材料(推荐商家)由东莞市朗晟硅材料有限公司提供。东莞市朗晟硅材料有限公司(www.dglssi.com) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！