

液压油管 宁津宏翔高压软管 液压油管厂家

产品名称	液压油管 宁津宏翔高压软管 液压油管厂家
公司名称	宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县
联系电话	13053484085 13053484085

产品详情

软管总成的清洁度：为保证液压系统的清洁度，软管总成生产后，应使用专业清洗设备用含防锈剂的清洗液冲洗软管总成的内壁，使得清洗液的清洁度至少达到NAS8级，然后用高压气体将清洗液吹出。为了长期防护，应使用塑料盖封住软管总成的两头。

13、正确使用胶管的长度，液压油管，胶管在高的压力下长度发生变化（-4%~+2%）以及机械运动引起的长度变化

R15型—多层钢丝缠绕苛刻条件下的高温超高压油管。4SP - 13 - 60Mpa的胶管，表示是内径为DN13mm、设计工作压力为60Mpa的四层钢丝缠绕的中压胶管。

2、高压钢丝编织胶管结构主要由耐液体的合成橡胶内胶层、中胶层、
、
、
层钢丝编织层、耐天候的合成橡胶外胶层组成。

高压钢丝编织胶管有多种型号，液压油管价格，具体表示为：a - b - cMpa，数字a表示编织的钢丝层数、数字b表示胶管的公称内径、数字c表示设计工作压力。例如：2 - 10 - 40Mpa的胶管，液压油管厂家，表示是内径为DN10mm、设计工作压力为40Mpa的二层高压钢丝编织胶管。

3、胶管接头型式主要有SAE法兰接头，内螺纹接头或外螺纹接头，90°、45°等接头角度。

随着超高压大功率液压机械的发展，对超高压钢丝缠绕液压软管总成的需求量越来越大。

一般小口径胶管总成采用钢丝编织胶管，大、中口径采用钢丝缠绕管。超高压钢丝缠绕液压软管总成是指工作压力高于31.5MPa，主要是25口径以上的钢丝缠绕软管总成。理想的超高压钢丝缠绕软管总成接头必须与胶管之间、与设备之间有良好的密封性能，总成在使用过程中不得产生渗漏，管接头与胶管无拔脱，管接头必须具有良好介质流通性能和较小的外形尺寸。

液压油管-宁津宏翔高压软管-液压油管厂家由宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司提供。宁津县宏翔聚氨酯

制品有限公司 (www.sdhxhose.cc) 为客户提供 “ 高压软管,高压清洗管,测压管 ” 等业务,公司拥有 “ 宏翔 ” 等品牌。专注于其它等行业,在山东德州有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:高经理。同时本公司 (www.hxgyyg.com) 还是从事70mpa高压油管,液压油管120mpa,高压软管的厂家,欢迎来电咨询。