

江阴凯澄电动葫芦公司 河南东起机械

产品名称	江阴凯澄电动葫芦公司 河南东起机械
公司名称	河南东起机械有限公司无锡分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区胡埭镇西溪中心路66-2号
联系电话	13914255999

产品详情

钢丝绳电动葫芦断火限位器应该怎样调整

电动葫芦是一种起重设备，一般将它安装在龙门吊车上，它体积小，操作简单，江阴凯澄电动葫芦价钱，使用方便，广泛应用于仓库，码头等有大型物资的场所，它的尺寸非常小，是一般建筑使用中不可多得设备之一，关于电动葫芦火限位器的调整，您知道吗?下面小编给大家讲解电动葫芦火限位器是怎样调整的。

电动葫芦断火限位器的调整是通过调整限位杆上得两个撞块实现的。调整的方法是：

- 1.松开撞块上得螺钉，撞块分至于导绳器卡板两侧，卡板能自如的推动撞块移动。
- 2.启动电机开始起升，卡板推动上限撞块移动，升至吊钩滑轮外壳上沿距卷筒外壳下沿150mm-50mm时，
- 3.停止上升，江阴凯澄电动葫芦厂家，点动下降按钮，江阴凯澄电动葫芦公司，导绳器向回移动10mm左右时，停机，移动上限位撞块靠近卡板，旋紧螺钉即可。
- 4.下限位置的调整同上，只是方向相反，但必须保证吊钩处于最d位置时，卷筒上留有3圈以上钢丝绳。
- 5.调整完后，可空载试吊数次，验证上、下限位是否符合要求。

欧式电动葫芦的特性

欧式电动葫芦的特性

在电动葫芦这个大家族里面，有着众多的成员。环链电动葫芦和钢丝绳电动葫芦作为其中的两大重要成

员，在家族中占有重要的地位。而对于一些新手来说，初次接触电动葫芦的时候可能会对二者有所不了解，容易混淆二者的特性，认为二者可以通用。

VOMAS电动葫芦技术的应用

但未安装完毕前，切忌通电试转。在使用中，j对禁止在不允许的环境下，江阴凯澄电动葫芦，及超过额定负荷和每小时额定合闸次数(120次)情况下使用。安装调试和维护时，必须严格检查限位装置是否灵活可靠，当吊钩升至上极限位置时，吊钩外壳到卷筒外壳之距离必须大于50mm(10t，16t，20t必须大于120mm)。

VOMAS电动葫芦的安装

VOMAS电动葫芦的安装

工作环境：环链电动葫芦主要应用于各大厂房、仓库、风力发电、物流、码头、建筑等行业，用于吊运或者装卸货物，钢丝绳电动葫芦主要用于各种大中型砣、钢结构及机械设备的安装和移动，用于电力、船舶、汽车制造、建筑、公路、桥梁、冶金、矿山、边坡隧道、井道治理防护等基础建设工程的机械设备。

江阴凯澄电动葫芦公司-河南东起机械(推荐商家)由河南东起机械有限公司无锡分公司提供。“起重机械电机,定做非标起重机,欧式双梁起重机厂家”就选河南东起机械有限公司无锡分公司（www.dqqzjx.cn），公司位于：无锡市滨湖区胡埭镇西溪中心路66-2号，多年来，河南东起机械坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。河南东起机械期待成为您的长期合作伙伴！