

# 徐州新型屋顶保温板厂家批发推荐「在线咨询」

产品名称	徐州新型屋顶保温板厂家批发推荐「在线咨询」
公司名称	金华市浩明挤塑板科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市婺城区乾西乡坛里郑3幢
联系电话	13396799898 13396799898

## 产品详情

金华浩明挤塑板科技有限公司是一家专业从事挤塑板的研发、加工与销售的技术型企业。

【挤塑板厂家】与您分享：

XPS挤塑板外墙外保温是集墙体保温和装饰功能于一体的新型保温体系，与保温砌块及EPS等建筑保温材料相比，XPS挤塑板外墙保温具有整体保温效果好、导热系数小、不产生冷热桥、耐久性好等特点。同时，挤塑板自重轻，可以有效减轻建筑物外承重墙的荷载和地基荷载。

保温材料发展很快，在工业和建筑中采用良好的保温技术与材料，往往可以起到事半功倍的效果。

金华浩明挤塑板科技有限公司是一家专业从事挤塑板的研发、加工与销售的技术型企业。

【挤塑板厂家】与您分享：

XPS挤塑板外墙保温施工技术要点：

XPS挤塑板安装完毕检查验收后，进行抗裂砂浆抹灰，抹灰分底层和面层两次。

(1)在XPS挤塑板面抹底层抗裂胶浆，厚度1.5~2.5mm。将增强纤维网格布铺设在底层砂浆上，同时将玻纤网格布压入底层抗裂砂浆中，洞口四周和阴阳角部位所用的增强网格布也一并压入抗裂砂浆中。如外墙面为涂料墙面，应在底层设置2层玻纤网格布。

(2)在底层抗裂砂浆凝结后再抹一道面层抗裂砂浆，厚度2.5~3.5mm，应完全覆盖网格布。面层砂浆切忌不停揉搓，以免形成空鼓。抗裂砂浆抹灰施工间歇应在自然断开处，如伸缩缝，阴阳角，挑台等部位，以方便后续施工的搭接。在连续墙面上如须停顿，面层砂浆不应完全覆盖已铺好的网格布，须与网格布、底层砂浆呈台阶形坡槎，留槎间距不小于150mm，新型屋顶保温板厂家批发，以免网格布搭接处的平

整度超出偏差。

保温材料发展很快，在工业和建筑中采用良好的保温技术与材料，往往可以起到事半功倍的效果。

金华浩明挤塑板科技有限公司是一家专业从事挤塑板的研发、加工与销售的技术型企业。

【挤塑板厂家】与您分享：

保温隔热材料是指对热流具有显著阻抗性的材料或材料复合体，保温隔热材料的共同特点是轻质、疏松，呈多孔状或纤维状，以其内部不流动的空气阻隔热的传导其中无机材料有不燃、使用温度宽、耐化学腐蚀性较好等。

保温材料发展很快，在工业和建筑中采用良好的保温技术与材料，往往可以起到事半功倍的效果。

徐州新型屋顶保温板厂家批发推荐「在线咨询」由金华市浩明挤塑板科技有限公司提供。金华市浩明挤塑板科技有限公司（[www.jhzrb.com](http://www.jhzrb.com)）实力雄厚，信誉可靠，在浙江金华的保温、隔热材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领浩明挤塑板和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（[www.bwbxps.com](http://www.bwbxps.com)）还是从事屋顶保温板，屋顶保温板厂家，屋顶保温板厂家直销的厂家，欢迎来电咨询。