

# 廊坊矩形排烟风管 红升通风管道设计

产品名称	廊坊矩形排烟风管 红升通风管道设计
公司名称	清苑县红升通风管道加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市清苑区臧村镇崔庄村
联系电话	15720086090

## 产品详情

厨房油烟对人体的危害性相信大家都已经知道了，矩形排烟风管，所以为避免这些污染和危害，很多饭店酒店进行排烟管道安装，同时也会安装一些油烟净化器。在对房间利用排烟机进行机械排烟的同时，利用送风机进行机械送风，这种方式称为全面通风排烟方式。由于这种厨房排烟管道给控制区送入了大量的新鲜空气，为避免产生助燃的影响，它不适用于应用在着火区的，可用于非着火的有烟区，系统运行时可使系统的送风量稍大于排烟量，使控制区显微正压。这种方式的优点是防烟排烟效果好，而且稳定，不受任何气象条件的影响从而确保控制区域的安全。

更多了解，欢迎咨询通风管道厂家，红升通风管道值得信赖。

排风、排烟及送风风机选型排风的、排烟风机可选离心风机或者高温轴流风机。普通离心风机即可满足排风和排烟要求的，但大风量的离心风机只能安装在地面的，占地较大，需要较大机房，高温轴流风机为消防专用风机，也能满足在280℃烟温下运行30 min的要求，而高温轴流风机体积小，一般可吊装，若设机房的面积也小，实际工程设计中，往往采用高温轴流风机排烟。

排风系统设计，排烟管道安装，找红升通风管道，我们竭诚为您服务。

矩形排烟风管在安装时的注意事项，通风管道厂家给您介绍一下：（1）对输送易燃、易爆气体的钢板风道，在风道连接法兰处应安装跨接线，并与静电接地网连接。（2）当风道与除尘设备、加热设备等连接前，应待设备安装完毕后，按实际测绘的图纸进行预制和安装。（3）风道安装时，进、出风日宜在风道预制时开出洞口，如需在安装完毕的风道上现开风口，其接口处应严密。（4）当输送含凝结水或含湿度较大的气体时，其水平管道宜设有坡度，并在低点处接排水管。安装时风道底部不宜出现纵向接缝，对底部有接缝处应进行密封处理。（5）当风管与风机连接时，应在进出风口处加软接头，其软接头的断面尺寸应与风机进出风口一致。软管接头一般可采用帆布、人造革等材料，软管长度不宜小于200，松紧度应适宜，柔性软管可缓冲风机的振动。

廊坊矩形排烟风管-红升通风管道设计由清苑县红升通风管道加工厂提供。廊坊矩形排烟风管-红升通风管道设计是清苑县红升通风管道加工厂（[www.hongshengtongfeng.com](http://www.hongshengtongfeng.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：崔晓亮。同时本公司（[www.hsjtxf.com](http://www.hsjtxf.com)）还是从事沧州新风系统，沧州家用新风，沧州家用新风施工的厂家，欢迎来电咨询。