

CO2灭火器公司 CO2灭火 博海消防设备制造

产品名称	CO2灭火器公司 CO2灭火 博海消防设备制造
公司名称	无锡市博海消防设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区（钱胡路）恒源祥工业园恒新路11号
联系电话	13376205386

产品详情

低压二氧化碳灭火系统是一种功能完善、工作可靠、自动化程度高、灭火剂容量大的新型气体

灭火系统，快速灭火能力强，灭火后无痕迹，没有毒害，对保护区中的保护物不产生腐蚀和破坏作用。

》系统特点

低压二氧化碳自动灭火系统是基于高压二氧化碳自动灭火系统原理基础上研制并且优于后者的灭火设施，CO2灭火器公司，和高压二氧化碳自动灭火系统相具有以下优点：

- 1) 低压二氧化碳自动灭火系统由于低温储存，具有压力低、储存量大、灭火效率高、占地面积小等优点。
- 2) 低压二氧化碳自动灭火系统采用的低压容器、管网、阀门、喷头无须耐高压，因此具有较好的经济性，特别对于较大的消防工程，比高压二氧化碳节约投资百分之三十以上，且工程越大节约投资越明显。
- 3) 低压二氧化碳自动灭火系统不仅可以以预先设定的时间来自动喷放灭火剂，还可以随时手动开启或关闭系统来控制灭火剂的喷放，更适用于火灾频繁发生的场所。

喷嘴测试接口部分包括可调式齿条升降架和连接固定喷嘴测试接口的支管；支管与主管道通过高压金属软管连接，固定喷嘴测试接口上装有被测喷嘴，被测喷嘴入口处装有压力传感器，CO2灭火器，支管固定在可调式齿条升降架上；可调式齿条升降架由支承架和调整件组成，支承架为一立管，CO2灭火系统，底部为三角架支撑结构；调整件由齿轮手柄和齿条式活动管架组成，齿条式活动管架为倒U形管，CO2灭火，活动管架一端以支承架为套管插接进支承架，竖直齿条设置于活动管架上，齿轮手柄固定于支承架，齿轮手柄的齿轮与竖直齿条配合，通过旋转齿轮手柄使齿条式活动管架上下移动；齿条式活动管架另一端连接固定喷嘴测试接口的接口连接管；接口连接管上安装被测喷嘴。

手提灭火器

电缆着火未停电时，人为发现后可以应使用干粉或 1 2 1 1 灭火器进行扑救。断电后方可用具有导电性能的灭火剂类灭火器，如泡沫灭火器或水，其在灭火过程中有以下弊病：

灭火前提是电缆的初期火灾，必须有值班人员及时发现；

发生火灾后值班人员可能由于害怕、紧张不能正确使用灭火器，造成灭火失败。

部分灭火器需要断电后才能使用，所以必须先断电，断电过程中火灾会进一步发展，很可能导致延误灭火的最佳时机。

电缆隧道内发生火灾烟雾缭绕，着火点如发生在电缆层隐蔽处，灭火人员很难进入，很难找到着火点进行灭火。

在扑灭电缆夹层、沟道、通风不良场所的电缆火灾时，应戴上正压空气呼吸器；不停电灭火时应戴绝缘手套，并穿上绝缘鞋，需要很长的准备时间。

CO2灭火器公司-CO2灭火-博海消防设备制造(查看)由无锡市博海消防设备制造有限公司提供。无锡市博海消防设备制造有限公司(www.wxhxf.com)在消防器材这一领域倾注了无限的热忱和热情，博海消防设备制造一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：赵经理。