

链条网带 网带 维丝诺耐热科技

产品名称	链条网带 网带 维丝诺耐热科技
公司名称	苏州维丝诺耐热科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区太平镇金泰路10号
联系电话	18068065552

产品详情

苏州维丝诺耐热科技有限公司长期供应各种输送带、网带，欢迎来电咨询

不锈钢网链的维护1

网链用户都知道不锈钢网链的维护很重要，这点做好了不仅可以延长网链的使用寿命，网带，还可以为企业减少经济开销提高生产效率。

一般的不锈钢网链在操作8周后，由于氮化及碳化导致带子开始破裂。以传统314不锈钢网链为例，长城网带，一般常先作调质预热处理，亦即在870 下于流动之空气中以正常条件操作28小时后切换至N₂-3% H₂，然后持温2小时，接著于14小时内逐步升温至1120 并持温8小时，然后才开始烧结零件。此时气氛中含有约3ppm之氧，露lu点约为-55 。(即含约20ppm之水蒸气)。

但约8周后，带子即开始破裂。此乃因不锈钢表面之薄氧化铬层在预热区是氧化状态，进入高温区后变成还原性，故表面氧化物被还原，但在进入冷却区后，虽气氛一样，但因温度降低，又变回氧化性，使网带又再氧化，此氧化、还原循环将导致材料受损。

苏州维丝诺耐热科技有限公司长期供应各种输送带、网带，欢迎来电咨询

如何对网带产品进行洗濯工作

无论什么产品在使用过长时间后都会对其原本的性能有些降低，造成其使用寿命降低，网带也是这样，所以为了避免这些不利事项的发生，光亮退火炉网带，我们在平时的操作中也要对网带产品进行很好的基本常识维护。其中洗濯工作时缺之不可的，我们在对其进行洗濯之前先用拍照等方式做好表面记载。要确认残剩光滑剂的量并对光滑剂采样，然后再洗濯网带。洗濯的清洗方式有两种：精洗时

在油中渐渐滚动网带，须细心地停止；粗洗时在油顶用刷子等断根光滑脂或粘着物。此时若在油中滚动网带，注重会因异物等毁伤转动面。并不是这样洗完就完事了，洗濯后，我们应立即在长城网带上涂设防锈油或防锈脂。充分保护了我们的工作。

苏州维丝诺耐热科技有限公司长期供应各种输送带、网带，欢迎来电咨询

乙型网带提高灵活度，链条网带，更好在输送机上发挥其应用2

当乙型网带被暴露在含有腐蚀性物料中会造成不良后果，首先乙型网带零件会变的越来越细，导致磨损加速，普通网带零件上的铁锈也会影响乙型网带铰链和滚子的灵活转动。当乙型网带在酸性或碱性的环境下持续工作时，零件会出现应力腐蚀和晶力腐蚀。所以为了提高乙型网带在使用时的灵活度，应尽量避免乙型网带长期处在酸性或碱性的环境中。

链条网带-网带-维丝诺耐热科技(查看)由苏州维丝诺耐热科技有限公司提供。苏州维丝诺耐热科技有限公司(www.wsnsz.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！