

# 洛阳橡胶膨胀软连接 橡胶膨胀软连接安装长度 万洋供水

产品名称	洛阳橡胶膨胀软连接 橡胶膨胀软连接安装长度 万洋供水
公司名称	巩义市万洋供水材料有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市杜甫路
联系电话	13838284566

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市万洋供水材料有限公司

橡胶接头按标准分，可分为国标，橡胶膨胀软连接连接方式，英标，美标，德标，日标等。国标橡胶接头与美标橡胶接头以为其他标准的橡胶接头，橡胶膨胀软连接安装长度，他们之间的差别球体并没有变化，球体只是在压力上单位不一样。各自国家的标准多指的是法兰的标准，例如，国标的法兰外径没有美标的外径大，两样的就如压力等级一样，国标与其他标准的法兰也是法兰壁厚，法兰中心距，法兰内径，法兰外径，等数据不一样。所以定了出口的橡胶接头，一定也要附加对方法兰的数据，因为他们的标准也有分类，一定要搞清楚噢

可曲挠单球橡胶接头型号可分为：KXT、JGD型，同时又称作橡胶软连接、橡胶弹性接头、管道减震器、避震喉、软接头、减振器等。是一种高弹性、高气密性，耐介质性和耐气候性的管道接头，可曲挠橡胶接头有单球橡胶接头、双球橡胶接头、异径橡胶接头。

单球体橡胶软接头如何安装

- 1、橡胶单接头在安装时，严禁超位移极限安装。
- 2、安装连接螺栓要对称，逐步加压扭紧，以防局部泄漏。
- 3、1.6MPa以上的工作压力，安装螺栓要有弹性压垫，以防工作时螺栓松动。

橡胶接头的分类还可以按材质分类，之所以按材质分类，是因为他们所输送的介质的不同，说白了就是按所输送介质来分。就象耐高温，耐磨等。这样分就多了，加工单球体的，双球体，异径的，洛阳橡胶膨胀软连接，我们是不是可以说耐酸碱双球橡胶接头，耐油双球橡胶接头，耐温双球橡胶接头，橡胶膨胀软连接价格，耐磨双球橡胶接头，耐压双球橡胶接头等等。此外，还有强压，强酸，等特殊的需要分类。橡胶接头功能齐全，性能优点多，是不是更是大家优选的产品呢 洛阳橡胶膨胀软连接-橡胶膨胀软连接安装长度-万洋供水由巩义市万洋供水材料有限公司提供。巩义市万洋供水材料有限公司（[www.wywanyang.com](http://www.wywanyang.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。万洋供水——您可信赖的朋友，公司地址：巩义市杜甫路，联系人：张经理。