

江阴天孚 无锡砂加气砌筑砂浆厂家

产品名称	江阴天孚 无锡砂加气砌筑砂浆厂家
公司名称	江阴天孚新型墙体材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江阴市周庄金湾工业园金门路1号
联系电话	13761779318 13761779318

产品详情

蒸压加气混凝土砌块标识管理

日前，广州市节能墙革办发出通知，决定在全市范围内对蒸压加气混凝土砌块实施产品标识管理，砂加气砌筑砂浆厂家，要求进入全市建设工地的蒸压加气砌块企业在5月1日前建立产品标识制度。东岳机械集团借鉴这一方法，同样标识生产的各型号加气砌块、加气板材等新型建材。

产品标识就是给每个企业的产品贴上一张“身份证”，以往由于相关产品质量参差不齐但是外观相近，用户无法直观的判别产品的生产厂家、规格型号，因产品质量问题导致的投诉案件也时有发生，缺乏产品标识也导致主管部门很难查清产品来源，给行业监管带来很大困难。该项制度的实施将建立产品质量追溯机制，有利于保证产品质量、提升企业竞争力、规范行业市场秩序。

据悉，节能墙革办将在新墙材产品认定及产品质量监督活动中加强标识管理的执行力度，并以蒸压加气砌块标识管理为切入点逐步引导其它新墙材产品也建立产品标识制度，促进企业转型升级，提升行业品牌效应。

加气混凝土砌块的特点

(1)粉煤灰加气混凝土砌块，主要是利用发电厂的肥料-粉煤灰为主要原料而加工蒸养的方块砌块。利用这一原料，可发挥资源结构、节约耕地，消除污染对环境的影响，可广泛适用于住宅和高层建筑的间隔墙、框架填充墙以及一般工业建筑的维护墙。(2)重量轻、强度高。砌块本身的重量为400-700kg/m²，孔隙率大、吸水能量高、为泡沫球状结合体，抗压强度在4.2-5.0MPa之间，一般可满足维护和承重需要。(3)保温隔热性能好。北方地区气候寒冷，而混凝土砌块的导热系数很低，墙体采用240mm-300mm的厚度，就可达到保温隔热的要求。而普通黏土砖所构建的墙体则需要370mm-720mm厚才能满足设计要求。相比之下，混凝土砌块的优越性不言而喻。(4)防火隔音性能好。200mm厚的混凝土砌块的防火性能指标，

可打到建筑防火墙的要求。同时隔音性能良好，只需外围墙体厚度为300mm、分户墙200mm即可满足内外墙隔音的要求。(5)易加工、可施工性好。加气混凝土砌块与黏土砖比较，前者较容易加工，可锯、刨、钉及钻眼对门窗固定、暖气片挂吊、电器明线及暗线管敷设及埋设、改造位移等很方便施工。

不宜使用蒸压加气混凝土砌块的部位

蒸压加气混凝土砌块不得使用在下列部位：

- 1、建筑物±0.000以下（地下室的室内填充墙除外）部位；
- 2、长期浸水或经常干湿交替的部位；
- 3、受化学侵蚀的环境，如强酸、强碱或高浓度二氧化碳等的环境；
- 4、砌体表面经常处于80℃以上的高温环境；
- 5、屋面女儿墙。

江阴天孚新型墙体材料有限公司是专业生产蒸压气混凝土砌块、板材简称(ALC)的环保企业。公司通过多年研发，已申请多项专利，其中超轻蒸压无机保温板系列发明专利容量只有200kg/m³，是替代目前所有内外墙保温的z佳材料。公司生产线采用代表世界lin先水平的德国加气混凝土生产工艺的成套设备。注册资金2000万元，项目总投资额为1.2亿，一期总投入8000万元，年产量为25万立方米。

公司的主要产品——干密度为400-700公斤/立方米的ALC产品，具有轻质、自保温、隔热、耐火、抗震和无重金属、无放射性等优点;ALC产品是迄今为止wei一不需要复合就能够同时满足墙体革新和建筑节能大于50%要求的单一墙体材料，不但广泛用于砼框架、框剪结构建筑，而且也是一种公认的z适合钢结构建筑的围护墙材。

公司位于江阴周庄镇金门路1号，地理位置优越，交通便捷。

江阴天孚-无锡砂加气砌筑砂浆厂家由江阴天孚新型墙体材料有限公司提供。江阴天孚-无锡砂加气砌筑砂浆厂家是江阴天孚新型墙体材料有限公司（www.tfxqc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：田总。