

山东FF双层油罐 宏顺玻璃钢技术先进 双层油罐

产品名称	山东FF双层油罐 宏顺玻璃钢技术先进 双层油罐
公司名称	山东宏顺玻璃钢有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁开发区王因镇苗营村
联系电话	15269700000 15269700000

产品详情

双层油罐

加油站时刻关心的问题就是可靠问题，如果购买到劣质双层罐，质量标准达不到，就给加油站埋下了隐患。今天我们就教大家检测加油站双层罐质量的方法：

- 1、加油站双层罐，外观不会油光发亮。如果发现罐体油光发亮比较漂亮就说明玻璃钢抗压拉力不够容易断裂。
- 2、检测有无真空层，敲打桶体和封头，空洞的声音是有真空层，清脆的声音说明外玻璃钢直接粘合在罐体上，无真空层，双层油罐，则无法实现渗漏检测。
- 3、检测罐体钢板和玻璃钢厚度，用钢板测厚仪检测厚度，国家标准桶体6#，封头不低于6#。用玻璃钢检测设备检测外玻璃钢不低于4#。
- 4、请相关人士检测有没有渗漏检测、立管传导孔、贯通间隙等。

以上就是加油站双层罐质量的检测方法，希望大家能够为大家购买双层罐提供一些帮助，本公司主营双层罐，SF双层油罐，加油站双层罐，性价比高，如有需要，欢迎来访本公司。

双层油罐冬季使用双层油罐时的注意事项

冬季使用双层油罐时的注意事项

冬季十分典型的天气就是天气的严寒，对于双层油罐封头的安全防护需要广大客户朋友进行关注，本公司作为专业的双层油罐厂家，今天跟大家来共同学习一下，希望客户朋友能够了解掌握。

进行石棉水泥接口时，应采用热水拌合材料，但水温不得超过500℃，如膨胀水泥接口时，水温不应超过350℃；

气温低于-50℃时，不宜进行以上两种材料接口，

接口完毕后，可采用盐水拌合的粘泥封口养护，并掩盖好草帘子。也可用暖土(不冻土)填埋接口处保温；

试压时，应将暴露的管子或接口用草帘盖严，无接口处管身应回填，试压完毕尽快将水放净，做好试压前的各项准备工作及试压后的放水、排水等。

现在很多加油站都会用双层罐，FF双层油罐，可以用来盛放燃油等燃料，在使用加油站双层罐一段时间后，避免不了出现故障，下面就具体分享下解决方法。

- 1、遇到火灾等意外情况：当油罐放水时发生火灾等意外事故，在现场工作的相关操作人员应该立即紧急停止放水作业，并立即关闭油罐闸阀；迅速向全库发出火警信号立即提取灭火器材实施扑救。
- 2、油罐排污阀失灵，不能够及时闸住，这时候，机修工应立即上盲板，同时应该向油库经理报告故障情况。
- 3、出现跑冒漏油等事故，应该立即停止正在进行的放水作业，山东FF双层油罐，并迅速向全库发出警报信号并立即开始进行抢险工作。

在使用加油站双层罐过程中，难免会出现各种问题，需要我们及时的解决，以保证油罐的正常使用，更多内容欢迎继续查看我公司的网站。

山东FF双层油罐-宏顺玻璃钢技术先进-双层油罐由山东宏顺玻璃钢有限责任公司提供。山东宏顺玻璃钢有限责任公司（www.sdhsblg.com）为客户提供“玻璃钢制品”等业务，公司拥有“山东宏顺”等品牌。专注于塑料建材等行业，在山东 济宁 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。同时本公司（www.hsblgcg.com）还是从事玻璃钢罐，玻璃钢储罐，大型玻璃钢储罐的厂家，欢迎来电咨询。