

江苏钢木质防火门图片优选企业 群邦门业有限公司

产品名称	江苏钢木质防火门图片优选企业 群邦门业有限公司
公司名称	浙江群邦门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金华岭下朱工业区
联系电话	13967921905 13967921905

产品详情

群邦门业专业生产【防火门、防盗门、钢质防火门、钢木质防火门、永康防火门、永康防盗门、铸铝门】等产品！

木质防火门和钢质防火门那种更好：

虽然说两种门都可达到一定耐火极限时间标准，但因为材质的原因在发生火灾时，钢质防火门的燃烧完整性，稳定性会更加出色。不过在按小时计算的耐火时间前提下，火场人员疏散所能使用耗费的时一般情况下完全可以满足，所以在选择木质防火门和钢质防火门时更多的是以日常实际使用为选择目标，通常来说，建筑物内部主要以木质防火门为主，外部配置钢质防火门更多。

防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。

群邦门业专业生产【防火门、防盗门、钢质防火门、钢木质防火门、永康防火门、永康防盗门、铸铝门】等产品！

“门”是象形造字的范例。所像之形，钢木质防火门图片，可从二里头村文化遗址寻到某些踪影。河南偃师县二里头村遗址为近方形夯土台，年代由夏代延续至商代，有人认为它就是夏墟。一万余平方米面积内，遗存着许多廊庑、大门和殿堂的柱洞。遗址周边，起因围作用的廊庑设有大门。遗址大门处，九个柱洞一线排开，说明大门采取八间所衡门形式，样子如同没有瓦顶的牌坊。

防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。

群邦门业专业生产【防火门、防盗门、钢质防火门、钢木质防火门、永康防火门、永康防盗门、铸铝门】等产品！

防火门分为甲乙丙三级，其中甲级防火门在闭合时耐火极限为1.5小时，乙级为1小时，丙级为0.5小时，能防止烟火的穿透、扩散和蔓延，在发生火灾时可关闭和隔断火焰，防火门安装在不同位置有分隔防火和消防疏散的作用。住宅小区的防火门，一般都是由开发商负责安装，所以丙级居多，但耐火极限必须达到规定标准。

防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。

江苏钢木质防火门图片优选企业-群邦门业有限公司由浙江群邦门业有限公司提供。浙江群邦门业有限公司（www.china-qunbang.com）是一家从事“钢质防火门,钢木质防火门,精品防盗门,拼接门,防火门厂家”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“群邦门业有限公司”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使群邦门业有限公司在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！