

夹布胶管规格型号 夹布风管 龙口永鑫胶管型号全

产品名称	夹布胶管规格型号 夹布风管 龙口永鑫胶管型号全
公司名称	龙口市永鑫胶管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省龙口市诸由镇羊岚村
联系电话	15154598555 15154598555

产品详情

高压胶管按制作工艺可分为高压钢丝编织胶管和高压钢丝缠绕胶管，夹布风管规格尺寸，要想各方位的对高压胶管进行了解，必须把它的内部弄清楚。

胶管的内胶层直接承受输送介质的磨损、侵蚀，且防止其泄漏；外胶层保护骨架层不受外界的伤害和侵蚀；骨架层是胶管的承压层，赋予管体强度和刚度。胶管的工作压力取决于骨架层的材料和结构。胶管按其骨架层材料和结构可分为全胶胶管（无织物材料）、夹布胶管、吸引胶管（布层外还有一层金属螺旋线）、编织胶管（骨架层为编织的钢丝或织物）、缠绕胶管（骨架层为钢丝或线绳缠绕层）、针织胶管（骨架层为针织物）、短纤维胶管（短纤维与橡胶共混压而成）。其中吸引胶管在负压下工作，钢丝编织胶管或缠绕胶管能承受80~600MPa乃至更高的压力。

高压胶管防静电全措施详述：

- 一、凡有静电危害的工序、设备来场所，必须采用相应的静电安全措施。
- 二、在周围环境可能出现爆za性气体的区域，必须加强通风措施，使其浓度控制在爆za下限以下。
- 三、采取静电安全措施后，绝缘体的静电电位应控制在允许值以下。推荐的允许值为：

1.在周围环境存在可燃、易燃性混合物并可能达到爆za范围时，对最xiao着火能量 $< 0.1 \text{ mJ}$ 的可燃、易燃性混合物，绝缘体的静电电位应控制在 1 kV 以下；对最xiao着火能量 0.1 mJ 的可燃、易燃性混合物，绝缘体的静电静位应控制在 5 kV 以下。

胶浆制造：在使用易燃性溶剂制造胶浆时，必须采取下列措施：

胶浆制造机械应尽量采用齿轮传动。当采用三角带传动时，传动用三角带必须选用防静电三角带。如使用普通三角带传动时，必须采取提高其表面导电性能的措施，并应定期检查，根据使用情况及时处理，夹布风管，使其表面任一点的对地电阻值在任何情况下不大于 10⁴ Ω。

胶浆桶桶壁粘附胶膜的剥离，必须离开有爆炸和火灾危险的区域，动作必须要轻、要慢。

严禁用泵直接向胶浆搅拌桶内喷射溶剂，必须采取自流方式。当输送胶浆及汽油等溶剂的管道采用橡胶或塑料管时，夹布胶管规格型号，必须采用导电橡胶、导电塑料软管或有金属编织层的导电胶管，并必须可靠接地。

人工投入胶条、运输胶浆及揭开胶浆桶盖或遮盖物时，动作必须要轻、要慢。遮盖物严禁采用绝缘材料。

夹布胶管规格型号-夹布风管-龙口永鑫胶管型号全由龙口市永鑫胶管有限公司提供。龙口市永鑫胶管有限公司（www.lkyx.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。龙口永鑫胶管——您可信赖的朋友，公司地址：山东省龙口市诸由镇羊岚村，联系人：王先生。