

# 东莞厚街捷豹空压机保养维修配件机油

产品名称	东莞厚街捷豹空压机保养维修配件机油
公司名称	东莞市长泓机电设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	捷豹:30HP 功率:22KW 排气压力:0.8Mpa
公司地址	广东省东莞市大岭山镇新塘村石大路206号
联系电话	0769-82893603 15920645192

## 产品详情

空压机保养前需要注意哪些问题?有些人用一台空压机可以用很长的时间,但是有些人的空压机确是很不耐用。为什么呢?空压机可以正常的使用很长的时间是和平时的维护和保养有很大的关系的,很多人不明白其中的道理,其实是很简单的,良好的维护和保养才是使用空压机的关键。很多的人不按照空压机的维护保养规程走,空压机就会经常的出现问题,那么在空压机保养之前应该注意哪些问题呢?一、擦净地面油痕、水迹以防滑到。二、确保压缩机组已冷却,防止烫伤、灼伤。三、切断主机电源并在电源开关处挂上标志。四、打开手动放空阀,排空系统内的压力,保持放空阀处于开启状态。五、对于水冷机器,必须关闭供水系统,释放水管路压力。六、关闭通向供气系统的截止阀以防压缩空气到流回被检修的部分。决不要依靠单向阀来隔离供气系统。对于空压机而言,有些事情是一定不可以做的,是哪些事情呢?1.在压缩机运行或带压时,不要拆卸螺母、加油塞以及其它零件。2.不良的维护保养不仅影响机组的正常运行,而且还可能影响操作人员的安全。3.不要以为机器停机,就认为可以进行检修,保养工作,机器的自动控制系统随时会启动压缩机。4.不可使用可燃性溶剂,如汽油或煤油清洗空气过滤器或其他零部件,应该按说明使用安全溶剂。空压机保养计划每天七1. 检查油位:油位计指针应位于绿色区域的上部或在橙色区域内。如果指针位于红色区域内,表示油位低。松开加油螺塞一圈,让油系统泄压。拧掉加油塞,加油直到油位到加油器,安装并拧紧加油塞。2. 检查显示屏的读数:A、通常显示屏显示空压机出气压力,运行状态和在显示屏底部显示功能键缩写;B、如果报警指示灯亮或闪烁时,须排除故障;C、如果一个保养计划周期超过或一个易损件的保养期超过,显示屏将显示保养信息。执行保养计划中的保养措施,或更换该易损件,同时复位相关时钟。3. 检查加载中是否有冷凝液排出。若发现排水量太小或没有冷凝水排放,必须停机清洗水分离器;4. 检查空气过滤器保养指示器:如果空滤的保养指示器的红色部分完全显示出来,请更换空气过滤器滤芯,如果有必要,清除空气过滤器的灰尘收集器的灰尘。按过滤器尾部的设置按钮复位,同时让计算机内的保养时钟复位。5. 检查冷却水流量(对水冷机),对水冷机还要:A、检查进水和出水管上的冷却水排污阀是否关闭;B、打开冷却水进水阀;C、打开冷却水流量调节阀。如果上次开机后,该阀的设置没有改变,可以不用考虑该步骤。6. 排放冷凝液。7. 检查软管和所有管接头是否有泄漏情况;8. 检查记录,当主机排气温度达到或接近98°C,必须清洗油冷却器;9. 检查记录,若发现分离器压差达到0.6BAR以上(极限1BAR)或压差开始有下降趋势时应停机更换分离芯;八1. 检查油冷却器表面,必要时予以清洗;2.

清洗后冷却器；3. 清洗水分离器；4. 检查所有电线连接情况并予以紧固；5. 检查交流接触器触头；6. 清洁电机吸风口表面和壳体表面的灰尘；7. 清洗回油过滤器；九1.

检查冷却器和冷干机冷凝器，必要时应清洗。2. 折出空气过滤器，用压缩空气来清洗并检查。3. 清洁主电机和风扇电机；4. 更换油过滤芯；5. 清洁油冷却器；6. 检查最小压力阀；7. 检查传感器。