

油水分离滤芯 安平浚荃 佛山滤芯

产品名称	油水分离滤芯 安平浚荃 佛山滤芯
公司名称	安平县浚荃丝网制品有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县北张沃村北413号（饶安路南侧）
联系电话	15631824999 15631824999

产品详情

根据所用原材料不同，滤芯的使用寿命也会不同。随着使用时间的延长，水中的杂质会堵塞滤芯，活性炭滤芯会吸附饱和。所以，一般来说，PP滤芯3个月需要更换，烧结滤芯，而活性炭滤芯6个月需要更换。而中空纤维由于不能清洗，一般都是放置在PP棉和活性炭的后端使用，否则比较容易堵塞，作为净水设备末端使用则1-2年需要更换。陶瓷滤芯一般可使用10-12个月，好的陶瓷滤芯可使用3-5年，甚至更长时间。

空压机滤芯是安装在空气压缩机上的滤芯，油水分离滤芯，包括空滤、油滤、油分、精密滤芯等。

工作原理是：是将主机产生的含油压缩空气进入冷却器，经机械分离进入油气滤芯后进行过滤，对气体中的油雾进行拦截和聚合，滤芯供应商，形成油滴集中在滤芯底部经回油管返回到压缩机润滑系统，使压缩机排出更加纯净，高品质的压缩空气；简单说就是除去压缩空气中的固态尘埃、油气粒子和液态物质的装置。

真空上料机逐渐走进粉体企业的生产车间，佛山滤芯，广大粉体企业客户在上料机的粉体输送方式、设备的运行稳定性上已经有了充分的了解。而粉体输送的工艺是大有不同的，则需要对过滤滤芯做对应的保养、清洁，使得真空上料机适应了大多情况下的生产场合，稳定性得到了极大的提升。随着现代粉体企业粉体输送工艺的多样化，发生特殊情况不可避免，如何保养设备成了客户最关心的问题。输送物料受潮对上料机的滤芯有一定的影响，需要清洁保养真空上料机的滤芯，以延长滤芯的使用年限。

油水分离滤芯-安平浚荃-佛山滤芯由安平县浚荃丝网制品有限公司提供。安平县浚荃丝网制品有限公司（www.jqsiwang.com/）是一家从事“不锈钢网，矿筛网”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“浚荃丝网”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使安平浚荃在金属丝网中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！